

KEL-FA | Kabelgenomföringsram

för kablar med kontakt, verktygslös montering / IP54 / UL Type 12



KEL-FA-serien är ett kompakt system för genomföring och tätning av förkontakterade kablar. Efter montering av [KT-genomföringar](#) och kablar i ingångsramen sätts locket på och de två spännspakarna låses med den nedre delen genom att trycka ner dem. Den vridsäkra konstruktionen av KEL-FA möjliggör intuitiv montering.

KEL-FA-ramen matchar exakt utskurna mått för 10/16/24-stifts industridon. KEL-FA ramarna kan antingen monteras med skruv eller helt enkelt snäppas in i [KEL-SNAP-ramen](#).

IP54

REACH COMPLIANCE

UL TYPE 12

Made in Germany

CULUS

ECOLAB certified

UVV ISO 4892-2A

RoHS compliant


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	UV-beständig, silikonfri, antikorrosiv, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering, Snap-in med KEL-SNAP


Fördelar

- Snabbt montage genom att "klicka" i ramen utan verktyg eller skruvar
- Dragavlastning enligt EN 62444 (när du använder KT-kabelinsatser med ett hål)
- Garantier på förkontakterade kablar kvarstår
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras enkelt och snabbt
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar


Produkttyper och storlekar




ArtNr.	55241	Höjd	22 mm
EAN	4251269324796	Monteringshöjd	22 mm
Antal	10	Utskärning	112 x 36 mm
För antal kablar	40	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	15 mm	Skruvhålens diameter	6 mm
Längd	147 mm	Lämplig för insatser	10 x KT små
Bredd	62 mm		




ArtNr.	55247	Höjd	22 mm
EAN	4251269324802	Monteringshöjd	22 mm
Antal	10	Utskärning	112 × 36 mm
För antal kablar	25	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	6 mm
Längd	147 mm	Lämplig för insatser	6 x KT små
Bredd	62 mm		1 x KT stor




ArtNr.	55244	Höjd	22 mm
EAN	4251269324819	Monteringshöjd	22 mm
Antal	10	Utskärning	112 × 36 mm
För antal kablar	6	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	6 mm
Längd	147 mm	Lämplig för insatser	2 x KT små
Bredd	62 mm		2 x KT stor




ArtNr.	55168	Höjd	22 mm
EAN	4251269324826	Monteringshöjd	22 mm
Antal	10	Utskärning	86 × 36 mm
För antal kablar	32	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	15 mm	Skruvhålens diameter	6 mm
Längd	120 mm	Lämplig för insatser	8 x KT små
Bredd	62 mm		




ArtNr.	55165	Höjd	22 mm
EAN	4251269324833	Monteringshöjd	22 mm
Antal	10	Utskärning	86 × 36 mm
För antal kablar	17	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	6 mm
Längd	120 mm	Lämplig för insatser	4 x KT små
Bredd	62 mm		1 x KT stor



ArtNr.	55162	Höjd	22 mm
EAN	4251269324840	Monteringshöjd	22 mm
Antal	10	Utskärning	86 × 36 mm
För antal kablar	2	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	6 mm
Längd	120 mm	Lämplig för insatser	2 x KT stor
Bredd	62 mm		



ArtNr.	55216	Höjd	22 mm
EAN	4251269324857	Monteringshöjd	22 mm
Antal	10	Utskärning	65 × 36 mm
För antal kablar	24	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	15 mm	Skruvhålens diameter	6 mm
Längd	100 mm	Lämplig för insatser	6 x KT små
Bredd	62 mm		



ArtNr.	55212	Höjd	22 mm
EAN	4251269324864	Monteringshöjd	22 mm
Antal	10	Utskärning	65 × 36 mm
För antal kablar	9	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	6 mm
Längd	100 mm	Lämplig för insatser	2 x KT små
Bredd	62 mm		1 x KT stor

