


KEL-FL | Kabelgenomföringsram

för platta och runda kablar / IP54



KEL-FL-serien möjliggör enkel, snabb och flexibel kabelgenomföring och tätning av platta kabalar i t.ex. lyftkonstruktioner.

Innovativ konstruktion av genomföringar kompenserar för tillverkningsinkonsekvens av i platta kablar. Delade [KT genomföringar](#) kan dessutom användas för runda runt kablar med kontakter. En platt gummipackning ingår i sändningen.


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självsläckande
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	vibrationssäker, UV-beständig, silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering
Monteringshöjd	17 mm

Fördelar


- Genomföring av platta kablar i kombination med runda förslutna kablar med hjälp av en enda KEL-FL-kabelgenomföringsram
- Platsbesparande design

Produkttyper och storlekar




ArtNr.	46100
EAN	4251269311550
Antal	10
För antal kablar	1
Längd	72 mm
Bredd	39 mm
Höjd	17 mm

Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	43 × 24 mm
Antal skruvhål	2
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Lämplig för insatser	1 x FT-1




ArtNr.	46105
EAN	4251269311567
Antal	10
För antal kablar	1
Längd	98 mm
Bredd	39 mm
Höjd	17 mm


Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	65 × 24 mm
Antal skruvhål	2
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Lämplig för insatser	1 x FT-2




ArtNr.	46110	Monteringshöjd	17 mm
EAN	4251269311574	Utskärning	65 × 24 mm
Antal	10	Antal skruvhål	2
För antal kablar	5	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	39 mm	Lämplig för insatser	1 x KT små
Höjd	17 mm		1 x FT-1




ArtNr.	46115	Monteringshöjd	17 mm
EAN	4251269311581	Utskärning	86 × 24 mm
Antal	10	Antal skruvhål	2
För antal kablar	1	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	39 mm	Lämplig för insatser	1 x FT-3
Höjd	17 mm		




ArtNr.	46120	Monteringshöjd	17 mm
EAN	4251269311598	Utskärning	86 × 24 mm
Antal	10	Antal skruvhål	2
För antal kablar	5	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	39 mm	Lämplig för insatser	1 x KT små
Höjd	17 mm		1 x FT-2



ArtNr.	46125	Monteringshöjd	17 mm
EAN	4251269311604	Utskärning	86 × 24 mm
Antal	10	Antal skruvhål	2
För antal kablar	2	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	39 mm	Lämplig för insatser	2 x FT-1
Höjd	17 mm		




ArtNr.	46130	Monteringshöjd	17 mm
EAN	4251269311611	Utskärning	86 × 24 mm
Antal	10	Antal skruvhål	2
För antal kablar	9	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	39 mm	Lämplig för insatser	2 x KT små
Höjd	17 mm		1 x FT-1



ArtNr.	46135	Monteringshöjd	17 mm
EAN	4251269311628	Utskärning	112 × 24 mm
Antal	10	Antal skruvhål	2
För antal kablar	9	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	39 mm	Lämplig för insatser	2 x KT små
Höjd	17 mm		1 x FT-2




ArtNr.	46140	Monteringshöjd	17 mm
EAN	4251269311635	Utskärning	112 × 24 mm
Antal	10	Antal skruvhål	2
För antal kablar	6	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	39 mm	Lämplig för insatser	1 x KT små
Höjd	17 mm		2 x FT-1



ArtNr.	46145	Monteringshöjd	17 mm
EAN	4251269311642	Utskäring	112 × 24 mm
Antal	10	Antal skruvhål	2
För antal kablar	13	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	39 mm	Lämplig för insatser	3 x KT små
Höjd	17 mm		1 x FT-1



ArtNr.	46150	Monteringshöjd	17 mm
EAN	4251269311659	Utskäring	112 × 24 mm
Antal	10	Antal skruvhål	2
För antal kablar	2	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	39 mm	Lämplig för insatser	1 x FT-1
Höjd	17 mm		1 x FT-2



ArtNr.	46155	Monteringshöjd	17 mm
EAN	4251269311666	Utskäring	112 × 24 mm
Antal	10	Antal skruvhål	2
För antal kablar	1	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	39 mm	Lämplig för insatser	1 x FT-4
Höjd	17 mm		