


KEL-ULTRA flex | Kabelgenomföringspyramid

för ledningar upptil Ø 115 mm / IP66 / UL Type 12



IP54



RoHS compliant

IP55



REACH COMPLIANCE

IP64



Made in Germany

IP65



IP66



UL TYPE 12



KEL-ULTRA flex är utformad som ett kabeluttag för strömkabel eller för en stor kabel eller ledning som är svår att hantera. KEL-ULTRA flex finns i två storlekar och är idealisk för dirigering och tätning av kablar och ledningar med en diameter från 25 till 115 mm. På grund av den höga flexibiliteten hos elastomer pyramiden är det lättare att sätta i stora tjocka kablar med KEL-ULTRA flex än att använda vanliga kabelförskruvningar.

KEL-ULTRA flex monteras snabbt och enkelt med metallringen och skruvarna efter införandet av kabel eller ledning. Denna ring möjliggör en cirkulär fastsättning och tätning av hylsan vid höljets vägg. Ringen levereras med varje KEL-ULTRA flex.

Det rekommenderas att extra dragavlastning ges för kablar som en del av installationen.

Skärning av grommets: Kabeldiameter mindre 25%. De motsvarande diametrarna är markerade på genomföringen.

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer Fästring: Rostfritt stål
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering

Fördelar

- Det är möjligt att installera fasta kablar i vinklar
- Certifierade skydd typer IP66 (efter EN 60529)

Produkttyper och storlekar

	ArtNr.	42630	Yttre diameter	168 mm
	EAN	4251269309052	Utskärning, rund	140 mm
	Antal	1	Antal skruvhål	8
	För antal kablar	1	Skruvhållens diameter	5,5 mm
	Max. kabeldiameter	90 mm	För kabeldiametrar	25 - 90 mm
	Höjd	175,5 mm	För kabeldiametrar	1 x 25 - 90 mm
	Monteringshöjd	175,5 mm		
	ArtNr.	42631	Yttre diameter	168 mm
	EAN	4251269309069	Utskärning, rund	140 mm
	Antal	1	Antal skruvhål	8
	För antal kablar	1	Skruvhållens diameter	5,5 mm
	Max. kabeldiameter	115 mm	För kabeldiametrar	75 - 115 mm
	Höjd	175,5 mm	För kabeldiametrar	1 x 75 - 115 mm
	Monteringshöjd	175,5 mm		

