

KT-DPF | Pyramidinsatser, multi-range, svart

för kabeldia. 3 - 26 mm / IP54



KT-DPF genomföringarna fungerar med ett brett spektra av kabeldiametrar. Det kan vara en stor fördel när den exakta kabeldiametern inte är bekant i förväg.

KT-DPF är inte delade och kan därför endast användas för kablar som inte är försedda med kontakter.

Håltagning av KT-DPF: ca. 20% mindre kabeldiameter.

IP54



ECOLAB
certified



RoHS
compliant



Made in
Germany


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-HB
Temperatur	-30 C° till 90 C°
Egenskaper	högre kemisk beständighet

Fördelar

- Ett spännområde från 3 till 26 mm täcks med endast 3 olika genomföringar
- Idealisk för att ansluta icke-förslutna kablar lokalt
- Enkel lagring

Produkttyper och storlekar



ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41360
4251269307102
10
1
svart
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

50 mm
33 mm
3 - 12 mm
1 x 3 - 12 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41361
4251269307119
10
1
svart
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

59 mm
42 mm
Round cable
4 - 18 mm
1 x 4 - 18 mm



ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41362
4251269307126
10
1
svart
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

59 mm
42 mm
Round cable
14 - 26 mm
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management