

KT-DPF | Pyramidinsatser, multi-range, grå

för kabeldia. 3 - 26 mm / IP54 / UL Type 12



KT-DPF genomföringarna fungerar med ett brett spektra av kabeldiametrar. Det kan vara en stor fördel när den exakta kabeldiametern inte är bekant i förväg.

KT-DPF är inte delade och kan därför endast användas för kablar som inte är försedda med kontakter.

Håltagning av KT-DPF: ca. 20% mindre kabeldiameter.

IP54

ECOLAB certified

UL TYPE 12

ISO 4892-2A

CULUS

PNEUMATICS

RIIR

RoHS compliant

HL3 EN 45545-2

REACH COMPLIANCE

E45 EI30 EN 45545-3

Made in Germany


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Ett spännområde från 3 till 26 mm täcks med endast 3 olika genomföringar
- Idealisk för att ansluta icke-förslutna kablar lokalt
- Enkel lagring


Produkttyper och storlekar



ArtNr. **41260**
EAN **4251269306730**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar


50 mm
33 mm
Round cable
3 - 12 mm
1 x 3 - 12 mm



ArtNr. **41261**
EAN **4251269306747**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **41,5 mm**
Bredd **42 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

59 mm
42 mm
Round cable
4 - 18 mm
1 x 4 - 18 mm



ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41262
4251269306754
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

59 mm
42 mm
Round cable
14 - 26 mm
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management