

KVT-W90 | Kabelförskruvning 90°, delbar

för kablar med kontakt, M32/M50 / IP54



De delade KVT-W90-Kabelförskruvningarna används för att infoga och täta förslutna kablar och ledningar i 90° vinkel.

Speciellt är KVT 50-W90 perfekt anpassad för att hålla korrugerade eller släta slangar. Ett stort antal genomföringar är tillgängliga för användaren.

Polyamid standard låsmuttrar samt en tätningsring ingår i leveransen. delad låsmutter kan beställas separat.




Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonate
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-30 C° till 100 C°
Egenskaper	halogenfri, silikonfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter

Fördelar


- Installation 90° från vägg
- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Lämplig för metrisk håltagning

Produkttyper och storlekar




ArtNr. **45404**
EAN **4251269311406**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **40 mm**

Monteringshöjd **26 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
Utskärning, rund **32,3 mm**
Tråd **M32 x 1,5**
Trådlängd **11,5 mm**
Lämplig för insatser **1 x KT små**




ArtNr. **45406**
EAN **4251269311413**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Färg **svart**
Höjd **40 mm**

Monteringshöjd **26 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
Utskärning, rund **32,3 mm**
Tråd **M32 x 1,5**
Trådlängd **11,5 mm**
Lämplig för insatser **1 x KT små**




ArtNr. **45424**
EAN **4251269311444**
Antal **5**
För antal kablar **16**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **61 mm**

Monteringshöjd **46,5 mm**
Utskäring, metrisk **M50**
Utskäring, rund **50,4 mm**
Tråd **M50 × 1,5**
Trådlängd **11,5 mm**
Lämplig för insatser **4 x KT små**




ArtNr. **45426**
EAN **4251269311451**
Antal **5**
För antal kablar **16**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Färg **svart**
Höjd **61 mm**

Monteringshöjd **46,5 mm**
Utskäring, metrisk **M50**
Utskäring, rund **50,4 mm**
Tråd **M50 × 1,5**
Trådlängd **11,5 mm**
Lämplig för insatser **4 x KT små**



ArtNr. **45414**
EAN **4251269311420**
Antal **5**
För antal kablar **1**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **61 mm**

Monteringshöjd **46,5 mm**
Utskäring, metrisk **M50**
Utskäring, rund **50,4 mm**
Tråd **M50 × 1,5**
Trådlängd **11,5 mm**
Lämplig för insatser **1 x KT stor**



ArtNr. **45416**
EAN **4251269311437**
Antal **5**
För antal kablar **1**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Färg **svart**
Höjd **61 mm**

Monteringshöjd **46,5 mm**
Utskäring, metrisk **M50**
Utskäring, rund **50,4 mm**
Tråd **M50 × 1,5**
Trådlängd **11,5 mm**
Lämplig för insatser **1 x KT stor**