

FP kabelflänsplattor

för diversa Rittal Kapslingar, IP54 - IP66



IP54

REACH COMPLIANCE

IP55

Made in Germany

IP64

IP65

IP66

RoHS compliant

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Material	Stål, pulverlackerad

Produkttyper och storlekar

	ArtNr. EAN Antal Färg Längd Bredd Höjd	43901 4251269321351 1 grå (RAL 7035) 256 mm 149 mm 2 mm	Flänsplattstorlek Utskäring Lämplig för:	1 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
			Lämplig för kapsling	

Flänsplattor har fördelen att både kabelinföringssystem för konfektionerade och okonfektionerade ledningar kan monteras på den. All plåtbearbetning bortfaller.

Kabelflänsplattor FP-AE med utskärningar 16/112 x 36 mm passar till kompaktskåp av typen AE, top kontrollpanel TP och CS modulhöljen med utskärningar för flänsplattor.

Kabelflänsplattor FP-AX med utskärningar 16/112 x 36 mm är lämpliga för kompaktskåp av typen AX.

Kabelflänsplattor FP-BG med utskärningar 112 x 36 mm passar för Rittal kompaktskåp av typen BG.

Utskärningar och bormönster på flänsplattorna motsvarar standardhåltagningsdimensionerna för 16/24-stifts industriella kontakter. På detta viset kan kabelinföringssystem ur byggserierna [KEL](#), [KEL-U](#), [KEL-QUICK](#), [KEL-DP](#), [KEL-DPU](#) och [KEL-DPZ](#) monteras.

Kabelflänsplattor FP-KL med olika utskärningar passar för Rittal anslutningslådor av typen KX / KL. För att införa okonfektionerade ledningar kan kabelgenomföringen KEL-DPZ-KX/KL monteras alternativt till flänsplattorna. Alla flänsplattorna är RAL 7035 pulverlackerade. Tätningarna och skruvarna för FP-flänsplattorna är inkluderade i leveransen av höljena. Vi rekommenderar att skruva fast kabelgenomföringssystemen med 1.5-2.0 Nm.

Fördelar

- Inget plåtarbete nödvändigt
- Hög kabeltäthet
- Tidsbesparing genom användning av kabelgenomföringssystem jämförd med kabelförskuvningar

	ArtNr.	43902	Flänsplattstorlek	1
	EAN	4251269321368	Utskärning	112 × 36 mm
	Antal	1	Lämplig för:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24
	Färg	grå (RAL 7035)		Rittal AX
	Längd	256 mm		
	Bredd	149 mm		
	Höjd	2 mm	Lämplig för kapsling	


	ArtNr.	43905	Flänsplattstorlek	5
	EAN	4251269321399	Utskärning	112 × 36 mm
	Antal	1	Lämplig för:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Färg	grå (RAL 7035)		Rittal AX
	Längd	301 mm		
	Bredd	221 mm		
	Höjd	2 mm	Lämplig för kapsling	

	ArtNr.	43906	Flänsplattstorlek	5
	EAN	4251269321405	Utskärning	112 × 36 mm
	Antal	1	Lämplig för:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Färg	grå (RAL 7035)		Rittal AX
	Längd	301 mm		
	Bredd	221 mm		
	Höjd	2 mm	Lämplig för kapsling	

	ArtNr.	43840	Flänsplattstorlek	2
	EAN	4251269310768	Utskärning	112 × 36 mm
	Antal	1	Lämplig för:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Färg	grå (RAL 7035)		Rittal AX
	Längd	339 mm		
	Bredd	149 mm		
	Höjd	2 mm	Lämplig för kapsling	

	ArtNr.	43846	Flänsplattstorlek	2
	EAN	4251269310782	Utskärning	112 × 36 mm
	Antal	1	Lämplig för:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Färg	grå (RAL 7035)		Rittal AX
	Längd	339 mm		
	Bredd	149 mm		
	Höjd	2 mm	Lämplig för kapsling	

	ArtNr. EAN Antal Färg Längd Bredd Höjd	43907 4251269321412 1 grå (RAL 7035) 401 mm 221 mm 2 mm	Flänsplattstorlek Utskärning Lämplig för:	6 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
			Lämplig för kapsling	
	ArtNr. EAN Antal Färg Längd Bredd Höjd	43908 4251269321429 1 grå (RAL 7035) 401 mm 221 mm 2 mm	Flänsplattstorlek Utskärning Lämplig för:	6 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
			Lämplig för kapsling	
	ArtNr. EAN Antal Färg Längd Bredd Höjd	43909 4251269321436 1 grå (RAL 7035) 436 mm 221 mm 2 mm	Flänsplattstorlek Utskärning Lämplig för:	7 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
			Lämplig för kapsling	
	ArtNr. EAN Antal Färg Längd Bredd Höjd	43910 4251269321443 1 grå (RAL 7035) 436 mm 221 mm 2 mm	Flänsplattstorlek Utskärning Lämplig för:	7 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
			Lämplig för kapsling	
	ArtNr. EAN Antal Färg Längd Bredd Höjd	43903 4251269321375 1 grå (RAL 7035) 447 mm 149 mm 2 mm	Flänsplattstorlek Utskärning Lämplig för:	3 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
			Lämplig för kapsling	




ArtNr.
EAN
Antal
Färg
Längd
Bredd
Höjd

43904
4251269321382
1
grå (RAL 7035)
447 mm
149 mm
2 mm

Flänsplattstorlek
Utskärning
Lämplig för:

Lämplig för kapsling

3
112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Rittal AX




ArtNr.
EAN
Antal
Färg
Längd
Bredd
Höjd

43842
4251269310775
1
grå (RAL 7035)
534 mm
149 mm
2 mm

Flänsplattstorlek
Utskärning
Lämplig för:

Lämplig för kapsling

4
112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Rittal AX




ArtNr.
EAN
Antal
Färg
Längd
Bredd
Höjd

43871
4251269310881
1
grå (RAL 7035)
534 mm
149 mm
2 mm

Flänsplattstorlek
Utskärning
Lämplig för:

Lämplig för kapsling

4
86 × 36 mm
KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16,
KEL-FA 16, KEL-QUICK 16,
KEL-SNAP 16, KEL-BES 16,
KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16,
KEL-DPFR 16, KEL-DP 16
Rittal AX




ArtNr.
EAN
Antal
Färg
Längd
Bredd
Höjd

43848
4251269310799
1
grå (RAL 7035)
534 mm
149 mm
2 mm

Flänsplattstorlek
Utskärning
Lämplig för:

Lämplig för kapsling

4
112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Rittal AX



ArtNr.
EAN
Antal
Färg
Längd
Bredd
Höjd


43834
4251269310737
1
grå (RAL 7035)
221 mm
90 mm
2 mm

Flänsplattstorlek
Utskärning
Lämplig för:

Lämplig för kapsling

2
112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Rittal KX

	ArtNr. EAN Antal Färg Längd Bredd Höjd	43855 4251269310836 1 grå (RAL 7035) 221 mm 90 mm 1 mm	Flänsplattstorlek Utskärning Lämplig för:	2 86 × 36 mm KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16, KEL-BES 16, KEL- BES-S 16 Rittal KX
			Lämplig för kapsling	
	ArtNr. EAN Antal Färg Längd Bredd Höjd	43853 4251269310812 1 grå (RAL 7035) 221 mm 90 mm 1 mm	Flänsplattstorlek Utskärning Lämplig för:	2 65 × 36 mm KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-SNAP 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10, KEL- BES 10, KEL-BES-S 10 Rittal KX
			Lämplig för kapsling	
	ArtNr. EAN Antal Färg Längd Bredd Höjd	43852 4251269310805 1 grå (RAL 7035) 221 mm 90 mm 2 mm	Flänsplattstorlek Utskärning Utskärning, rund Lämplig för:	2 46 × 46 mm 40,4 mm KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B, KEL-SNAP-B, KEL-DPZ-B, KEL- DPZ 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL- DPZ-CLICK 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40 Rittal KX
			Lämplig för kapsling	
	ArtNr. EAN Antal Färg Längd Bredd Höjd	43856 4251269310843 1 grå (RAL 7035) 221 mm 90 mm 2 mm	Flänsplattstorlek Utskärning Lämplig för:	2 46 × 46 mm KEL-B / KEL-U-B / KEL-QUICK- B / KEL-DPZ-B Rittal KX
			Lämplig för kapsling	
	ArtNr. EAN Antal Färg Längd Bredd Höjd	43866 4251269310874 1 grå (RAL 7035) 355 mm 92 mm 2 mm	Utskärning Lämplig för:	112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal BG
			Lämplig för kapsling	
	ArtNr. EAN Antal Färg Längd Bredd Höjd	43865 4251269310867 1 grå (RAL 7035) 555 mm 92 mm 2 mm	Flänsplattstorlek Utskärning Lämplig för:	6 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal BG
			Lämplig för kapsling	




ArtNr.
EAN
Antal
Färg
Längd
Bredd
Höjd

43832
4251269310720
1
grå (RAL 7035)
214 mm
88 mm
2 mm

Utskäring
Lämplig för:

Lämplig för kapsling

112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Fibox




ArtNr.
EAN
Antal
Färg
Längd
Bredd
Höjd

43838
4251269310751
1
grå (RAL 7035)
330
90
2 mm

Flänsplattstorlek
Utskäring
Lämplig för:

Lämplig för kapsling

3
112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Rittal AE




ArtNr.
EAN
Antal
Färg
Längd
Bredd
Höjd

43861
4251269310850
1
grå (RAL 7035)
330 mm
90 mm
2 mm

Flänsplattstorlek
Utskäring
Lämplig för:

Lämplig för kapsling

3
86 × 36 mm
KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16,
KEL-FA 16, KEL-QUICK 16,
KEL-SNAP 16, KEL-BES 16,
KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16,
KEL-DPFR 16, KEL-DP 16
Rittal AE



ArtNr.
EAN
Antal
Färg
Längd
Bredd
Höjd

43836
4251269310744
1
grå (RAL 7035)
160 mm
70 mm
2 mm

Flänsplattstorlek
Utskäring
Lämplig för:
Lämplig för kapsling

1
112 × 36 mm
KEL-QTA 24, KEL-DP 24
Rittal AE