

QT-AT-FL | Genomföringsadapter

för M23 fyrkantig fläns / IP54



Genomföringsadaptern QT-AT-FL baserar på en stor QT genomföring. I den här genomföringen finns det en polyamidkropp. Alla fyrkantiga flänsar med måtten 19,8 x 19,8 mm (M23) kan integreras.

Med genomföringen QT-AT-FL kan delbara kabelinföringen användas för att föra igenom prekonfektionerade ledningar och tjäna som gränssnitt. På det viset kan man reducera väggutbrutningar och arbetskostnader.

QT-AT-FL skyddar upp till IP54 (beroende på fläns och kontakt).

IP54

REACH COMPLIANCE

C_{RU} US

Made in Germany

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A

RoHS

compliant


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 90 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Genom att använda QT-AT-FL-genomföringen kan kontakterna integreras direkt i kabelinföringsramen
- Separat håltagning i höljets vägg är inte nödvändigt
- Platsbesparande design
- Kostnadsbesparande montering

Produkttyper och storlekar



ArtNr.	42608
EAN	4251269323775
Antal	10
Längd	40 mm
Bredd	39 mm
Höjd	17 mm
Monteringshöjd	2 mm