

QT-AT-M | QT-AT-K-M Genomföringsadapter

med inre gänga M5 - M25 / IP54



IP54

C_{UL} US

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

QT-AT-M är en genomföringsadapter (baserad på stora QT-genomföringen) med integrerade metriska gängor, lämpliga för delade kabelgenomföringsramar KEL. QT-AT-M är gjorda av elastomer med en polyamidkropp.

QT-AT-M finns med innergänga M12 x 1,0, M16 x 1,5, M20 x 1,5 och M25 x 1,5. AT-M är idealisk för att skapa ett gränssnitt för signal-, data-, effekt- eller hybridkontakt genom att helt enkelt skruva in dem i QT-AT-M-gängan. Tryckkompensationselement eller slangförskruvningar upp till M25 x 1,5 kan också skruvas in i QT-AT-M.

icotek erbjuder också skruvpluggar för storlekarna M16, M20 och M25 för att stänga den metriska inre gängan QT-AT-M.

QT-AT-K-M är en genomföringsadapter (baserad på små QT-genomföringar) med integrerade metriska gängor, lämpliga för delade kabelgenomföringsramar. QT-AT-K-M är gjorda av elastomer med en nickelpläterad mässingskropp.

QT-AT-K-M finns med innergångor M5 x 0,5, M8 x 1,0, M12 x 1,0 och M12 x 1,5. Genom att använda QT-AT-K-M kan flera anslutningar sättas in direkt i kabelgenomföringsramen, t.ex. pneumatiska anslutningar M12 x 1,0, metriska anslutningar och tryckkompensationselement.

De är kompatibla med alla delade [kabelgenomföringsramar KEL-QUICK](#) (lämpliga för QT-genomföringar).


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar


- Genom att använda genomföringar kan panelanslutningar och uttag integreras direkt i kabelgenomföringssystemet
- Separat håltagning i höljets vägg är inte nödvändigt
- Platsbesparande design

Produkttyper och storlekar




ArtNr. **42604**
EAN **4251269323423**
Antal **5**
Tråd **M5 x 0,5**
Längd **20 mm**
Bredd **19 mm**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **2 mm**



ArtNr. **42605**
EAN **4251269323430**
Antal **5**
Tråd **M8 x 1,0**
Längd **20 mm**
Bredd **19 mm**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **2 mm**




ArtNr.
EAN
Antal
Tråd
Längd
Bredd
Höjd

42609
4251269323829
5
M8 × 0,5
20 mm
19 mm
12 mm

Monteringshöjd

2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
Tråd
Längd
Bredd
Höjd

42606
4251269323447
5
M12 × 1,0
20 mm
19 mm
12 mm

Monteringshöjd

2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
Tråd
Längd
Bredd
Höjd

42607
4251269323454
5
M12 × 1,5
20 mm
19 mm
12 mm

Monteringshöjd

2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
Tråd
Längd
Bredd
Höjd

42596
4251269322952
10
M12 × 1,0
40 mm
39 mm
19

Monteringshöjd

2




ArtNr.
EAN
Antal
Tråd
Längd
Bredd
Höjd

42597
4251269322969
10
M16 × 1,5
40 mm
39 mm
19

Monteringshöjd

2




ArtNr.
EAN
Antal
Tråd
Längd
Bredd
Höjd

42598
4251269322976
10
M20 × 1,5
40 mm
39 mm
19

Monteringshöjd

2



ArtNr.
EAN
Antal
Tråd
Längd
Bredd
Höjd

42599
4251269322983
10
M25 × 1,5
40 mm
39 mm
19

Monteringshöjd

2

