

QVT-CLICK | Kompakt "snap in"-Kabelförskruvning, delbar

kan kopplas in, för kablar med kontakt , för utskärningar M16 - M50 / IP54



QVT-CLICK är en delad ram som är cirkulär för att installera kablar med kontakter eller kompletta kabelnät snabbt och enkelt. QVT-CLICK kan bli monterad från framsidan av höljets vägg utan verktyg. Eftersom den har en väldigt kompakt design passar QVT-CLICK-serien speciellt till små maskiner instrument och enheter.

QVT-CLICK 16, 20, 40|1 och 50 är snäppbara eller skruvbara med en låsmutter.

Sändningen innehåller en förseglingsring.

Notera:

- Snap-in-montering QVT-CLICK 16 + 20 (väggdjocklek 1,5 - 2,5 mm)
- Snap-in-montering QVT-CLICK 25 + 32 + 40 + 50 (väggdjocklek 1 - 2,5 mm)

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonate
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-30 C° till 100 C°
Monteringstyp	Snap-in

Fördelar

- Sempel montage/demontage från framsidan
- Platsbesparande design
- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Snabbt montage genom inklickning i utbrytningen
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar

Produkttyper och storlekar


	ArtNr.	45726	Monteringshöjd	13,5 mm
	EAN	4251269320552	Utskäring, metrisk	M16
	Antal	10	Utskäring, rund	16,2 mm
	För antal kablar	1	Tråd	M16 x 1,5
	Max. kabeldiameter	10 mm	Trådlängd	13 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
	Yttre diameter	32 mm	För max. väggdjocklek	2,5 mm
			Lämpliga låsmuttrar	52272, 31105
			Lämplig för insatser	1 x QT små



ArtNr. **45728**
EAN **4251269320569**
Antal **10**
För antal kablar **2**
Max. kabeldiameter **11 mm**
Höjd **27,8 mm**
Monteringshöjd **13,5 mm**

Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Tråd
Trådlängd
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
Lämpliga låsmuttrar
Lämplig för insatser


M20
20,4 mm
M20 × 1,5
13 mm
1,5 mm
2,5 mm
52273, 31110
1 x QT små



ArtNr. **45730**
EAN **4251269311529**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **39 mm**

Monteringshöjd
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
Lämplig för insatser


13,5 mm
M25
25,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT små



ArtNr. **45732**
EAN **4251269311536**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **39 mm**

Monteringshöjd
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
Lämplig för insatser


13,5 mm
M32
32,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT små



ArtNr. **45736**
EAN **4251269323973**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabeldiameter **29 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **50 mm**

Monteringshöjd
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Tråd
Trådlängd
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
Lämpliga låsmuttrar
Lämplig för insatser


13,5 mm
M40
40,5 mm
M40 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52276, 45107, 31130
1 x QT stor



ArtNr. **45734**
EAN **4251269311543**
Antal **10**
För antal kablar **8**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **50 mm**

Monteringshöjd
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
Lämplig för insatser


13,5 mm
M40
40,5 mm
1 mm
2,5 mm
2 x QT små



ArtNr. **45738**
EAN **4251269323980**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabeldiameter **29 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **62 mm**

Monteringshöjd
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Tråd
Trådlängd
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
Lämpliga låsmuttrar
Lämplig för insatser

22 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
1 x QT stor



ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Yttre diameter

45740
4251269323997
10
16
15 mm
grå (liknande RAL 7035)
62 mm

Monteringshöjd
Utskäring, metrisk
Utskäring, rund
Tråd
Trådlängd
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
Lämpliga låsmuttrar
Lämplig för insatser

22 mm
M50
50,4 mm
M50 x 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
4 x QT små

icotek[®]
smart cable management