



IP20

Made in
Germany

CE

UK
CA

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP20
Material	Polyamid
Brandklass	
Temperatur	-20 C° till 50 C°
Monteringstyp	Skruvmontering


Fördelar

Produkttyper och storlekar




ArtNr. **81132**
EAN **4251269333071**
Antal **1**
UL-certifikat -
Längd **85,2 mm**
Höjd **24 mm**
Bredd **63,2 mm**

Length connecting cable
Plugg typ **600 mm**
Rated current **C8 connector**
Färg **2,5 A**
svart




ArtNr. **81334**
EAN **4251269333002**
Antal **1**
UL-certifikat -
Längd **85,2 mm**
Höjd **24 mm**
Bredd **63,2 mm**

Length connecting cable
Plugg typ **600 mm**
Rated current **C8 connector, angled**
Färg **2,5 A**
svart



ArtNr. **81133**
EAN **4251269333088**
Antal **1**
UL-certifikat **-**
Längd **85,2 mm**
Höjd **24 mm**
Bredd **63,2 mm**

Length connecting cable **1.500 mm**
Plugg typ **C8 connector**
Rated current **2,5 A**
Färg **svart**



ArtNr. **81333**
EAN **4251269333299**
Antal **1**
UL-certifikat **-**
Längd **85,2 mm**
Höjd **24 mm**
Bredd **63,2 mm**

Length connecting cable **1.500 mm**
Plugg typ **C8 connector, angled**
Rated current **2,5 A**
Färg **svart**