

Vida tapaları

kablo giriş sistemleri için



Vida tapaları ile kablo giriş çerçevelerin bağlantı noktaları kapatılır.

Bağlantı noktalarının kapatılması için iki seçenek vardır: Biri dişli burç kullanımında burçların kapatılmasında diğeri ise vidaların kapatılmasından. Tapalar tüm KEL / KEL-DPZ serisi için uygundur.

Arka taraftan dişli burçlar ile sabitlendiğinde ön tarafta bağlantı noktalarında bir boşluk oluşmaktadır. Bunlar siyah renkli Tapa A (Sip.No. 99142) ile kapatılır.

Ön yüzeyden vida ile monte edildiğinde vida boşlukları siyah Tapa B (Sip.No. 99200) ile kapatılır. Bu tapalar sadece M5 DIN 912 vidaları için uygundur.

Ön yüzeyden vida ile monte edildiğinde vida boşlukları siyah Tapa B (Sip.No. 99200) / Tapa C (Sip.No. 99201) ile kapatılır. Bu tapalar sadece M5 DIN 912 vidaları için uygundur.

Teknik datalar


Malzeme	Polietilen
Isı	0 C° - 70 C°
Özellikler	yüksek kimyasal dayanıklılık

Avantajlar

- KEL çerçevelerin bağlantı noktaları kolayca kapatılır
- Çerçeve yüzeyi düz olur
- Kır yuvası engellenir

Ürün tipleri ve boyutları


Tapa A



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Yükseklik
Renk
Vidalı tapa tipi
İçin uygun:

99142
100
4 mm
siyah
A
KEL-ER / KEL-U / KEL / KEL-QUICK / KEL 183 / KEL-FL

Tapa B



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Yükseklik
Renk
Vidalı tapa tipi
İçin uygun:

99200
4251269324208
40
3 mm
siyah
B
KEL-ER / KEL-U / KEL / KEL-QUICK / KEL 183 / KEL-FL / KEL-DPZ

Tapa C



Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Yükseklik

Renk

Vidalı tapa tipi

İçin uygun:

99201

4251269324215

40

3 mm

gri (RAL 7035`e yakın)

C

KEL-DPZ

icotek®
smart cable management