

KEL-EMC kablo tutucuları

kablo girişlerinde EMC yönlendirme



RoHS
compliant



Made in
Germany



Kablo girişlerindeki oluşan arızaları yönlendirme amaçlı kullanılır. Kabloların mantosundan sızdırmazlık sağlanır ve gerilme azaltılır. Ekranların teması pano/kutuların iç kısmında gerçekleşir. Böylelikle şartlara uygun iki uygulama birbirinden ayrılır.

EMC çerçevelerin donatılması 16 mm'ye kadar olan EMC ekranlama klemensleri ile yapılır. Klemens çapları müşteri isteğine göre kısa sürede temin edilir. Çerçevelerde M5 ve M6 bağlantıları mevcut.

Teknik datalar

Malzeme	Çelik, galvanik çinko kaplama Paslanmaz Çelik
Özellikler	titreşime dayanıklıdır
Montaj şekli	Civata

Avantajlar

- Geniş temas alanına sahip - özellikle boyalı yüzeyler için çok uygun
- Kablo giriş çerçeveleri ile kullanılır
- Kabloda sadece gerilmeyi azaltmak için, yani klemenssiz de sipariş edilebilir
- Örgülü band veya PE-kabloları için M6 bağlantısı (KEL-EMC-Z)
- Doğrudan, kolay ve hızlı temas
- Yer tasarrufu. İki sıra kullanıldığında 10 kablo'ya kadar
- EMC rakorları yerine kullanılır, soketli kablolara da uygun

Ürün tipleri ve boyutları

KEL-EMC-Z 24 5	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Klemens adet sayısı Kablo adet sayısı Uzunluk L1 Uzunluk L2	36527 4251269303074 1 5 5 147 mm 130 mm	Genişlik Yükseklik Montaj yüksekliği Delikler Çivata delik adetleri Diş adetleri İçin uygun:	56 mm 28 mm 28 mm M5 / M6 2 5 KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL-24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24
----------------	---	--	--	---

	Sipariş No.	36525	Genişlik	56 mm
	EAN	4251269303050	Yükseklik	28 mm
	Paket içi miktarı	1	Montaj yüksekliği	28 mm
	Klemens adet sayısı	4	Delikler	M6 / M5
	Kablo adet sayısı	4	Çivata delik adetleri	2
	Uzunluk L1	120 mm	Diş adetleri	4
	Uzunluk L2	103 mm	İçin uygun:	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16

KEL-EMC-Z 183|4

	Sipariş No.	36528	Genişlik	79 mm
	EAN	4251269331343	Yükseklik	27 mm
	Paket içi miktarı	1	Montaj yüksekliği	27 mm
	Klemens adet sayısı	4	Delikler	M4 / M6
	Kablo adet sayısı	4	Çivata delik adetleri	2
	Uzunluk L1	156 mm	Diş adetleri	4
	Uzunluk L2	140 mm	İçin uygun:	KEL 183-E, KEL 183

KEL-EMC 24|5

	Sipariş No.	36526	Yükseklik	19,5 mm
	EAN	4251269303067	Montaj yüksekliği	19,5 mm
	Paket içi miktarı	5	Çivata delik adetleri	2
	Kablo adet sayısı	5	Çivata delik çapları	6 mm
	Uzunluk L1	142 mm	Diş adetleri	5
	Uzunluk L2	130 mm	İçin uygun:	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL 24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24
	Genişlik	35 mm		

KEL-EMC 16|4

	Sipariş No.	36524	Yükseklik	19,5 mm
	EAN	4251269303043	Montaj yüksekliği	19,5 mm
	Paket içi miktarı	5	Çivata delik adetleri	2
	Kablo adet sayısı	4	Çivata delik çapları	6 mm
	Uzunluk L1	115 mm	Diş adetleri	4
	Uzunluk L2	103 mm	İçin uygun:	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16
	Genişlik	35 mm		

KEL-EMC 10

	Sipariş No.	36522	Yükseklik	19,5 mm
	EAN	4251269303036	Montaj yüksekliği	19,5 mm
	Paket içi miktarı	5	Çivata delik adetleri	2
	Kablo adet sayısı	3	Çivata delik çapları	6 mm
	Uzunluk L1	95 mm	Diş adetleri	3
	Uzunluk L2	83 mm	İçin uygun:	KEL-ER 10, KEL-ER-E3, KEL 10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-FG-E3, KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
	Genişlik	35 mm		

KEL-EMC-B

Sipariş No. **36520**
EAN **4251269303029**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **2**
Uzunluk L1 **70 mm**
Uzunluk L2 **58 mm**
Genişlik **35 mm**

Yükseklik **19,5 mm**
Montaj yüksekliği **19,5 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **6 mm**
Diş adetleri **2**
İçin uygun: **KEL-ER-B, KEL-ER-E2, KEL-B, KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2, KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2, KEL-DPZ-B**

KEL-EMC F

Sipariş No. **39110**
EAN **4251269305955**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **3**
Uzunluk L1 **44 mm**
Uzunluk L2 **32 mm**
Genişlik **35 mm**

Yükseklik **19,5 mm**
Montaj yüksekliği **19,5 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **6 mm**
Diş adetleri **3**
İçin uygun: **KEL-ER 24/16/10/-B, KEL 24/16/10/-B, KEL-U 24/16/10/-B, KEL-QUICK 24/16/10/-B, KEL-BES 24/16/10, KEL-BES-S 24/16/10, KEL-DPZ 24/16, KEL-DPU 24**