

Drenaj Tapası

IP66 / IP69K



IP66

IP69K

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Yüksek korumaları pano ve kutularda ısı değişkenliğinden yoğunlaşma suyu oluşmaktadır. Drenaj tapa kullanımında içinde biriken sıvı kutunun yüksek IP66 korumasını engellemeden dışarıya yönlendirmektedir. Kılcal damarlardan oluşan sızdırmaz zar sayesinde Panolardan sıvı çıkartılır. Özel tasarım sayesinde suyun Panonun içerisine girmesi engellenir.

Drenaj tapası kutu tabanına açılan 50,5 +0,5 mm çapındaki deliğe somun yardımı ile sabitlenir. Contanın kutunun dış tarafında ve delikte çapak olmamasına dikkat edilmeli.

Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP66, IP69K
Isı	-45 C° - 70 C°
Montaj şekli	Karşı somunlu civata

Avantajlar

- Yüksek koruma sınıfı IP66, IP69K
- İyi Drenaj gücü
- Kolay montaj
- Standart boşaltmaya uygun
- Sağlam, iklim- ve UV- dayanıklı gövde

Ürün tipleri ve boyutları

Drenaj Tapası M50

Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

Montaj yüksekliği

99193

4251269324789

1

49,5 mm

60 mm

60 mm

28,5 mm

Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak

Diş

Su geçirme miktarı (su çapı 5 mm)

50,5 mm

M50 x 1,5

200 ml/h



icotek®
smart cable management