

KEL-DPFR | Kablo geiř plakaları

piramit formlu, kablo apı 3 - 28 mm arası iin, IP66 / UL Type 12/4X*



KEL-DPFR kablo geiř plakaları, 3 ila 28 mm arasında farklı aplara sahip birkaç kablonun yerleřtirilmesini ve UL Type 12/4X* / IP66'ya kadar sızdırmaz hale getirilmesini mmkn kılar.

ok amaçlı KEL-DPFR kablo plakaları, zellikle kablo aplarının nceden bilinmeyen yerlerde rn: řantiyelerde kullanılması uygundur.

Piramit'in esneklięi sayesinde kablolar, bilinen rakorlara gre daha kolay geirilir ve merkezlenir.

Besleme kabloların gerilmeye karřı korunması tavsiye edilir.

KEL-DPFR kesilmesi gereken řekil: Kablo apı eksi %20.

KEL-DPFR modelleri, 16 ve 24 pinli ağır konektrlerin standart norm bořaltmalarına uyar.

*4X sadece i mekan kullanımı iin

IP54

UL TYPE
4X

ECOLAB
certified

IP55

REACH
COMPLIANCE

RoHS
compliant

IP64

RI 1A

CALUS

IP65

HL3
EN 45545-2

IP66

EN 61973

UL TYPE
12

UV
ISO 4892-2A

Teknik datalar

Koruma tr IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Malzeme	Elastomer Ana tařıyıcı: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi sner
Isı	-40 C° - 100 C°
zellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj řekli	Civata

Avantajlar

- IP66'ya gre sızdırmazlık (EN 60529'a gre sertifikalı)
- En yksek esneklik
- ok kolay ve hızlı montaj
- Standart bořaltmalara uygun
- Yer tasarrufu 3 - 28 mm arası ok byk bir sıkıřtırma aralıęı
- Sert kabloların membranı kırmadan eęik bir řekilde yerleřtirilmesi mmkn
- Toplamda yedi konfigrasyona sahip iki boyut
- Montaj iin sadece drt vida gerekli
- Dřk stok maliyetleri

rn tipleri ve boyutları




Sipariř No.
EAN
Paket ii miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo apı
Renk
Uzunluk

43915
4251269336720
5
3
28 mm
gri (RAL 7035'e yakın)
147 mm

Geniřlik
Ykseklik
Montaj ykseklięi
Bořaltma
ivata delik adetleri
ivata delik apları
Kablo apları iin

58 mm
47 mm
47 mm
112 x 36 mm
4
5,8 mm
3 x 14 - 28 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

53915
4251269336799
5
3
28 mm
siyah
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
47 mm
47 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
3 x 14 - 28 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

43918
4251269336751
5
3
28 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
47 mm
47 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
1 x 4 - 18 mm
2 x 14 - 28 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

53918
4251269336829
5
3
28 mm
siyah
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
47 mm
47 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
1 x 4 - 18 mm
2 x 14 - 28 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

43916
4251269336737
5
4
18 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
47 mm
47 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
4 x 4 - 18 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

53916
4251269336805
5
4
18 mm
siyah
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
47 mm
47 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
4 x 4 - 18 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk


43917
4251269336744
5
8
12 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
40 mm
40 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
8 x 3 - 12 mm




Sipariş No.	53917	Genişlik	58 mm
EAN	4251269336812	Yükseklik	40 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	40 mm
Kablo adet sayısı	8	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	siyah	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Kablo çapları için	8 x 3 - 12 mm



Sipariş No.	43920	Genişlik	58 mm
EAN	4251269336768	Yükseklik	47 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	47 mm
Kablo adet sayısı	2	Boşaltma	86 x 36 mm
Maks. kablo çapı	28 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	120 mm	Kablo çapları için	2 x 14 - 28 mm




Sipariş No.	53920	Genişlik	58 mm
EAN	4251269336836	Yükseklik	47 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	47 mm
Kablo adet sayısı	2	Boşaltma	86 x 36 mm
Maks. kablo çapı	28 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	siyah	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	120 mm	Kablo çapları için	2 x 14 - 28 mm




Sipariş No.	43921	Genişlik	58 mm
EAN	4251269336775	Yükseklik	47 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	47 mm
Kablo adet sayısı	3	Boşaltma	86 x 36 mm
Maks. kablo çapı	18 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	120 mm	Kablo çapları için	3 x 4 - 18 mm



Sipariş No.	53921	Genişlik	58 mm
EAN	4251269336843	Yükseklik	47 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	47 mm
Kablo adet sayısı	3	Boşaltma	86 x 36 mm
Maks. kablo çapı	18 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	siyah	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	120 mm	Kablo çapları için	3 x 4 - 18 mm



Sipariş No.	43922	Genişlik	58 mm
EAN	4251269336782	Yükseklik	40 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	40 mm
Kablo adet sayısı	6	Boşaltma	86 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	120 mm	Kablo çapları için	6 x 3 - 12 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

53922
4251269336850
5
6
12 mm
siyah
120 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
40 mm
40 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
6 x 3 - 12 mm

icotek[®]
smart cable management