

KEL-DPU-HD kablo geiř plakaları

Hygienic Design Line, saėlam, yksek gerilme azaltma, gemeli / IP66 / IP68, FDA uyumlu



Yeni icotek KEL-DPU-HD kablo geiř plakaları zellikle gıda sektr ve ambalaj makineleri iin tasarlanmıřtır. Tasarım esnasında Hygienic Design ynetmenliėi dikkate alınarak kablo geiř plakalarının n yzyerinin kir tutması engellenmiřtir ve bu yzey przslzdr ($Ra = 0,421 \mu m$, ISO 4287). İstenen en az 3 mm Radius yerine 6 mm dıř Radius mevcuttur. Ayrıca KEL-DPU-HD modellerinde kullanılan Elastomer maddesi 1935/2004/EG ve (EU) 10/2011 gıda onaylı FDA uyumludur. Mavi rengi ile grsel renk tanımına da uygundur.

Dayanıklı ve saėlam KEL-DPU-HD ile dar alanlardan farklı aplardaki 3,2 mm ile 20,5 mm arasındaki bir ok kablo ve hortum geirilir ve IP66/IP68** ile sızdırmazlık saėlanır. KEL-DPU-HD modelli zellikle saėlam ervesi ve kablolarda gerilme azaltma zelliėi ile ne ıkmaktadır.

KEL-DPU-HD 24 ebatlı tm 24 pinli baėlantı konektrlerin normlu bořaltma ebatları (36x112 mm) ile aynıdır. Bu geiř plakası gemeli veya i taraftan vida ile monte edilir.

** IP66/IP68 sadece vidalı montaj iin geerlidir

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Teknik datalar

Koruma tr IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Malzeme	Elastomer Ana tařıyıcı: Polipropilen
Yangın sınıfı	UL94-HB
Isı	-40 C° - 80 C°
zellikler	silikonsuz, yaė ve Kfe karřı dayanıklı, yksek kimyasal dayanıklılık, halojensiz
Montaj řekli	Civata,Geirme

Avantajlar


- Kablo geiř plakasının Elastomer malzemesi 1935/2004/EG, (EU) 10/2011 uyumlu
- FDA uyumlu, Ecolab sertifikalı
- Hijyenik tasarım kurallarına gre geliřtirilmiřtir
- Hijyenik tasarım - kir tutmaz
- ok ince yapı, ok dz yzey ($Ra = 0,421 \mu m$, ISO 4287)
- İletkenlerin ift kat sızdırmazlıėı (IP66/IP68**)
- ok yksek dayanıklılık
- ok yksek gerilme azaltma
- ok kolay donanım
- ok yksek yoėunluk
- Kablo apı 3,2 ila 20,5 mm arası
- Temizlik sreleri tekrarlanabilir
- ok az nem eker
- Kimyasal rnlere karřı yksek dayanıklılık

rn tipleri ve boyutları




Sipariř No.	73940
EAN	4251269324260
Paket ii miktarı	10
Kablo adet sayısı	13
Maks. kablo apı	20,5 mm
Uzunluk	147 mm
Geniřlik	58 mm


Ykseklik	14 mm
Montaj yksekliėi	14 mm
Renk	mavi (RAL 5005`e yakın)
Yzey przsllė (ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
Bořaltma	112 x 36 mm
Diř	M4
En az duvar kalınlıėı iin	1,5 mm
Maks. duvar kalınlıėı iin	2 mm
ivata delik adetleri	4
Civata delik apları	4 mm
Kablo apları iin	10 x 3.2 - 6.3 mm
	3 x 16 - 20.5 mm




Sipariş No.	73944	Yükseklik	14 mm
EAN	4251269324277	Montaj yüksekliği	14 mm
Paket içi miktarı	10	Renk	mavi (RAL 5005`e yakın)
Kablo adet sayısı	14	Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Maks. kablo çapı	10,5 mm	Boşaltma	112 x 36 mm
Uzunluk	147 mm	Diş	M4
Genişlik	58 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
		Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
		Çivata delik adetleri	4
		Civata delik çapları	4 mm
		Kablo çapları için	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm



Sipariş No.	73936	Yükseklik	14 mm
EAN	4251269324284	Montaj yüksekliği	14 mm
Paket içi miktarı	10	Renk	mavi (RAL 5005`e yakın)
Kablo adet sayısı	16	Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Maks. kablo çapı	14,5 mm	Boşaltma	112 x 36 mm
Uzunluk	147 mm	Diş	M4
Genişlik	58 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
		Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
		Çivata delik adetleri	4
		Civata delik çapları	4 mm
		Kablo çapları için	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm



Sipariş No.	73932	Yükseklik	14 mm
EAN	4251269324291	Montaj yüksekliği	14 mm
Paket içi miktarı	10	Renk	mavi (RAL 5005`e yakın)
Kablo adet sayısı	16	Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Maks. kablo çapı	16,2 mm	Boşaltma	112 x 36 mm
Uzunluk	147 mm	Diş	M4
Genişlik	58 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
		Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
		Çivata delik adetleri	4
		Civata delik çapları	4 mm
		Kablo çapları için	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




Sipariş No.	73934	Yükseklik	14 mm
EAN	4251269324307	Montaj yüksekliği	14 mm
Paket içi miktarı	10	Renk	mavi (RAL 5005`e yakın)
Kablo adet sayısı	17	Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Maks. kablo çapı	12,5 mm	Boşaltma	112 x 36 mm
Uzunluk	147 mm	Diş	M4
Genişlik	58 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
		Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
		Çivata delik adetleri	4
		Civata delik çapları	4 mm
		Kablo çapları için	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm



Sipariş No. **73938**
EAN **4251269324314**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **20**
Maks. kablo çapı **10,5 mm**
Uzunluk **147 mm**
Genişlik **58 mm**

Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Diş **M4**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **4 mm**
Kablo çapları için **12 x 3.2 - 5.5 mm**
8 x 5 - 10.5 mm



Sipariş No. **73930**
EAN **4251269324321**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **21**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Uzunluk **147 mm**
Genişlik **58 mm**

Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Diş **M4**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **4 mm**
Kablo çapları için **1 x 3.2 - 6.3 mm**
14 x 4 - 7.5 mm
4 x 5.5 - 10.5 mm
2 x 8 - 12.5 mm



Sipariş No. **73942**
EAN **4251269324338**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **32**
Maks. kablo çapı **6,3 mm**
Uzunluk **147 mm**
Genişlik **58 mm**

Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Diş **M4**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **4 mm**
Kablo çapları için **32 x 3.2 - 6.3 mm**