

KEL-JUMBO | Kablo giriş çerçeveleri, ayrılabilir

kablo çapı Ø 65 mm' e kadar olanlar için / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

C_{UL} US

RIIA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KEL-Jumbo modeli ile 65 mm çapa kadar olan besleme kabloları ve hortumlar geçirilir ve sızdırmazlık (IP54) sağlanır.

KFT kablo insertlerin yenilikçi tasarım detayları sayesinde kabloda ki bükümler "yüzen bölge" sayesinde dengelenirler.

Kablo çapından %15-20 daha büyük, yuvarlak boşaltma yapmanızı tavsiye ederiz. Duvar montajı için bir conta teslimat içeriğine dahildir.

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 140 C°
Özellikler	titreşime dayanıklıdır, UV dayanıklı, silikonsuz, paslanmaz (V2A sürümleri), halojensiz
Montaj şekli	Civata
Montaj yüksekliği	35 mm

Avantajlar

- 65 mm'ye kadar olan kabloları kablo girişi
- Sert ve hareketsiz kabloların yan girişleri mümkün
- Eklentiler, bakımlar hızlı ve problemsiz yapılabilir
- Gerilme azaltma EN 62444

Ürün tipleri ve boyutları

	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Maks. kablo çapı Uzunluk Genişlik	42360 4251269308550 1 1 65 mm 110 mm 116 mm	Yükseklik Montaj yüksekliği Boşaltma Çivata delik adetleri Çivata delik çapları Malzeme civatalar İnsertlerle donatım	35 mm 35 mm 78 × 80.5 mm 4 7 mm Çelik, galvanik çinko kaplama 1 x KTF
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Maks. kablo çapı Uzunluk Genişlik	42360.200 4251269308567 1 1 65 mm 110 mm 116 mm	Yükseklik Montaj yüksekliği Boşaltma Çivata delik adetleri Çivata delik çapları Malzeme civatalar İnsertlerle donatım	35 mm 35 mm 78 × 80.5 mm 4 7 mm Paslanmaz Çelik V2A 1 x KTF



Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Kablo adet sayısı

Maks. kablo çapı

Uzunluk

Genişlik

42350

4251269308536

1

2

65 mm

200 mm

116 mm

Yükseklik

Montaj yüksekliği

Boşaltma

Çivata delik adetleri

Çivata delik çapları

Malzeme cıvatalar

İnsertlerle donatım

35 mm

35 mm


168 × 80.5 mm

4

7 mm

Çelik, galvanik çinko kaplama

2 x KTF



Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Kablo adet sayısı

Maks. kablo çapı

Uzunluk

Genişlik

42350.200

4251269308543

1

2

65 mm

200 mm

116 mm

Yükseklik

Montaj yüksekliği

Boşaltma

Çivata delik adetleri

Çivata delik çapları

Malzeme cıvatalar

İnsertlerle donatım

35 mm

35 mm

168 × 80.5 mm

4

7 mm

Paslanmaz Çelik V2A

2 x KTF

icotek[®]
smart cable management