

KEL-QTE | Kesik yuvarlak kablo giriş plakaları, geçmeli

soketli kablolar için, aletsiz montaj / IP54



KEL-QTE modelleri kullanıcıya soketli veya soketsiz kabloların kolayca ve hızlı geçiş imkanı sunmaktadır.

KEL-QTE kompak kablo giriş plakasının yuvarlak modellerin boşalmaları ise 20 mm çapındadır.

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

C
UL US

Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Elastomer
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	UV dayanıklı, silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Geçirme
Montaj yüksekliği	2 mm

Avantajlar

- Kolay ve aletsiz montaj
- Soketli ve soketsiz kabloları uygun
- Demontaj (örnek: bakım) esnasında kablo giriş çerçevelerini civata ile sök tak işlemi gerekmez
- Standart metrik boşaltmalara takılır

Ürün tipleri ve boyutları



Sipariş No.	43412
EAN	4251269309793
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	2
Kablo çapı maks., soketli	3,2 mm
Kablo çapı maks., soketsiz	5,2 mm
Yükseklik	6 mm
Montaj yüksekliği	2 mm
En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Kablo çapı en az, soketli	2,6 mm
Kablo çapı en az, soketsiz	1 mm



Sipariş No.	43413
EAN	4251269309809
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	2
Kablo çapı maks., soketli	3,8 mm
Kablo çapı maks., soketsiz	5,2 mm
Yükseklik	6 mm
Montaj yüksekliği	2 mm
En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Kablo çapı en az, soketli	3,1 mm
Kablo çapı en az, soketsiz	1 mm



Sipariş No.	43414
EAN	4251269309816
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	2
Kablo çapı maks., soketli	4,8 mm
Kablo çapı maks., soketsiz	5,2 mm
Yükseklik	6 mm
Montaj yüksekliği	2 mm
En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Kablo çapı en az, soketli	3,8 mm
Kablo çapı en az, soketsiz	1 mm



Sipariş No.	43415
EAN	4251269309823
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	2
Kablo çapı maks., soketli	5,6 mm
Kablo çapı maks., soketsiz	5,2 mm
Yükseklik	6 mm
Montaj yüksekliği	2 mm
En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Kablo çapı en az, soketli	4,7 mm
Kablo çapı en az, soketsiz	1 mm