

KT-DPF | Çok yönlü kablo insertleri, siyah

piramit formlu, kablo çapı 3 - 26 mm arası için / IP54



IP54

RISA

ECOLAB
certified

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Çok amaçlı KT-DPF kablo insertlerinin, özellikle kablo çaplarının önceden bilinmeyen yerlerde örn: şantiyelerde kullanılması uygundur.

Piramit yapısından dolayı sert kablolar bile esnek geçirilir, besleme hatlarını gerilme karşı korumak için kablo bağı ile bağlanması tavsiye edilir.

KT-DPF ayrılmadığından soketli kablolar için uygun değildir.

Küçük KT-DPF modellerinde sıkma alanı 1 ile 12 mm arasındadır, büyük KT-DPF modellerinde ise 4 ile 26 mm arasındadır.

KT-DPF kesilmesi gereken şekil: Kablo çapı eksi %20.



Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Elastomer
Yangın sınıfı	UL94-HB
Isı	-30 C° - 90 C°
Özellikler	yüksek kimyasal dayanıklılık

Avantajlar

- Çok amaçlı insertlerin geniş sıkıştırma alanlarından dolayı 3 insert ile 3 ile 26 mm arası sıkıştırma alanını kapsıyor
- Mahalli bölgedeki soketsiz Kablo montajı için çok uygundur
- Kolaylaştırılmış depolama

Ürün tipleri ve boyutları

	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Renk Uzunluk Genişlik	41360 4251269307102 10 1 siyah 21 mm 21 mm	Yükseklik Montaj yüksekliği Kablo çapları için Kablo çapları için	50 mm 33 mm 3 - 12 mm 1 x 3 - 12 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Renk Uzunluk Genişlik	41361 4251269307119 10 1 siyah 41,5 mm 42 mm	Yükseklik Montaj yüksekliği Kablo tipi için Kablo çapları için Kablo çapları için	59 mm 42 mm Kablo yuvarlak 4 - 18 mm 1 x 4 - 18 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41362
4251269307126
10
1
siyah
41,5 mm
42 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

59 mm
42 mm
Kablo yuvarlak
14 - 26 mm
1 x 14 - 26 mm

icotek®
smart cable management