

KT-DPF | Çok yönlü kablo insertleri, gri

piramit formlu, kablo çapı 3 - 26 mm arası için / IP54 / UL Type 12



Çok amaçlı KT-DPF kablo insertlerinin, özellikle kablo çaplarının önceden bilinmeyen yerlerde örn: şantiyelerde kullanılması uygundur.

Piramit yapısından dolayı sert kablolar bile esnek geçirilir, besleme hatlarını gerilme karşı korumak için kablo bağı ile bağlanması tavsiye edilir.

KT-DPF ayrılmadığından soketli kablolar için uygun değildir.

Küçük KT-DPF modellerinde sıkma alanı 1 ile 12 mm arasındadır, büyük KT-DPF modellerinde ise 4 ile 26 mm arasındadır.

KT-DPF kesilmesi gereken şekil: Kablo çapı eksi %20.

IP54

UL TYPE
12

C
UL

RI
A

HL3
EN 45545-2

E45
EI30
EN 45545-3

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Elastomer
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz

Avantajlar

- Çok amaçlı insertlerin geniş sıkıştırma alanlarından dolayı 3 insert ile 3 ile 26 mm arası sıkıştırma alanını kapsıyor
- Mahalli bölgedeki soketsiz Kablo montajı için çok uygundur
- Kolaylaştırılmış depolama

Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41260
4251269306730
10
1
gri (RAL 7035'e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

50 mm
33 mm
Kablo yuvarlak
3 - 12 mm
1 x 3 - 12 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41261
4251269306747
10
1
gri (RAL 7035'e yakın)
41,5 mm
42 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

59 mm
42 mm
Kablo yuvarlak
4 - 18 mm
1 x 4 - 18 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41262
4251269306754
10
1
gri (RAL 7035'e yakın)
41,5 mm
42 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için
Kablo çapları için

59 mm
42 mm
Kablo yuvarlak
14 - 26 mm
1 x 14 - 26 mm

icotek®
smart cable management