

KVT-W90 | Kablo rakoru 90°, ayrılabilir

socketli kablolar için, M32/M50 dişli / IP54



IP54

C_{UL}US



ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

KVT-W90 modeli bir ayrılabilir kablo rakorudur, socketli kabloların ve hortumların 90° açıyla geçirilmesini sağlar.

Bu model özellikle spiral hortumları sabitlemek için kullanılır. İnsert çaplarının ince kademelerinden dolayı, kablolar ve hortumlarda harika bir uyum sağlamakta.

Modeller göre 1 ile 35 mm arası çaplardaki kablolar geçirilir. Cok amaçlı kablo insertleri kullanıldığında bir tek kablo rakorundan 16 kablo geçirmek mümkün.

Kapalı karşı somun ve bir conta teslimat içeriğine dahildir. İstenildiğinde icotek ayrılabilir somunlarda temin eder.


Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Polikarbonat
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-30 C° - 100 C°
Özellikler	halojensiz, silikonsuz
Montaj şekli	Karşı somunlu civata

Avantajlar


- Yuvaya 90° açılı geçirilir
- Socketli ve soketsiz kabloları uygun
- Socketli kabloların garantileri etkilenmez
- Standart metrik boşaltmalara takılır

Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No. **45404**
EAN **4251269311406**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **17 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Yükseklik **40 mm**

Montaj yüksekliği **26 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**
Diş **M32 x 1,5**
Diş uzunluğu **11,5 mm**
İnsertlerle donatım **1 x KT küçük**




Sipariş No. **45406**
EAN **4251269311413**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **17 mm**
Renk **siyah**
Yükseklik **40 mm**

Montaj yüksekliği **26 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**
Diş **M32 x 1,5**
Diş uzunluğu **11,5 mm**
İnsertlerle donatım **1 x KT küçük**




Sipariş No. **45424**
EAN **4251269311444**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **16**
Maks. kablo çapı **17 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Yükseklik **61 mm**

Montaj yüksekliği **46,5 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Diş **M50 x 1,5**
Diş uzunluğu **11,5 mm**
İnsertlerle donatım **4 x KT küçük**




Sipariş No. **45426**
EAN **4251269311451**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **16**
Maks. kablo çapı **17 mm**
Renk **siyah**
Yükseklik **61 mm**

Montaj yüksekliği **46,5 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Diş **M50 x 1,5**
Diş uzunluğu **11,5 mm**
İnsertlerle donatım **4 x KT küçük**



Sipariş No. **45414**
EAN **4251269311420**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **1**
Maks. kablo çapı **35 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Yükseklik **61 mm**

Montaj yüksekliği **46,5 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Diş **M50 x 1,5**
Diş uzunluğu **11,5 mm**
İnsertlerle donatım **1 x KT büyük**



Sipariş No. **45416**
EAN **4251269311437**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **1**
Maks. kablo çapı **35 mm**
Renk **siyah**
Yükseklik **61 mm**

Montaj yüksekliği **46,5 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Diş **M50 x 1,5**
Diş uzunluğu **11,5 mm**
İnsertlerle donatım **1 x KT büyük**