

3A / 4A bağlantılı / IP65 / UL Type 12 ile ayrılabilir kablo girişi



IP54

IP55

IP64

IP65

UL TYPE
12

Made in
Germany

UL
1977

UL
ECBT2

IEC
61984

IK04

CE

UV
ISO 4892-2A

ECOLAB
certified

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

UL
US

Modüler arayüz sistemi (MIS), endüstriyel fiş konnektörleri HAN 3A veya 4A ile birlikte soketli ve soketsiz kablolar için ayrılabilir bir kablo girişidir. 3A veya 4A boyutunda endüstriyel fiş konnektörü doğrudan çerçeveye takılabilir. 1 ila 15 mm çapı olan kabloları ek olarak takılabilir, sızdırmazlık sağlar ve aynı zamanda EN 62444'e uygun olarak gerilme azaltılabilir.

Kablo giriş çerçevesi, iki vida ve bir kilitleme elemanından oluşur. Karşı parça, 3A/4A pimlerinin kullanımına yönelik bir mahfaza ve bir kablo rakorundan oluşur; 6 - 12 mm kablo çapları için M20 veya 13 - 18 mm kablo çapları için M25. MIS çok sayıda soket üreticisiyle uyumludur ve CE uyumludur.

Kablo insertleri çerçeveye takılır ve otomatik olarak çerçeveye sabitlenir. Montaj tamamlandıktan sonra uç kapak vidalanır. Daha sonra fiş takılır ve entegre braket ile kilitlenir.

Gerekli olmayan fiş bağlantıları için koruyucu kapak mevcuttur. Bu kapak aksesuar olarak ayrı olarak mevcuttur.

Endüstriyel konektör ve kablo girişinin birleşimi, daha fazla boşaltma gerektirmez ve dolayısıyla yerden tasarruf sağlar.

Arka taraftaki enjekte edilmiş conta IP65 koruma sınıfına ulaşır. Çiftli insert kullanıldığında da IP65 elde edilir! Opsiyonel koruyucu kapakla IP54 koruma sınıfına ulaşılır.

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 120 C°
Özellikler	titreşime dayanıklıdır, UV dayanıklı, halojensiz, silikonsuz, paslanmaz (V2A sürümleri)

Avantajlar


- Endüstriyel konnektörleri ve kablo girişini birleştirme olanağı sayesinde yerden tasarruf
- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Fişler ve kablolar tek bir çerçevede kombine edilir
- Yüksek dayanıklılık, titreşime dayanıklıdır
- Hızlı, kolay montaj
- Yüksek esneklik
- IP65 (uygun insert seçimiyle)
- Gerilme azaltma EN 62444
- Uyumlu uçlarla CE uyumluluğu

Ürün tipleri ve boyutları


	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Maks. kablo çapı Kablo rakoru Uzunluk	55500 4251269337185 5 4 15 mm M20 (Ø 6 - 12 mm) 98 mm	Genişlik Yükseklik Montaj yüksekliği Boşaltma Çivata delik adetleri Çivata delik çapları Malzeme cıvatalar Versiyon İnsertlerle donatım	40,5 mm 20 mm 119 mm 65 x 24 mm 2 5,8 mm Çelik, galvanik çinko kaplama Ohne Einsätze 2 x KT küçük
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Maks. kablo çapı Kablo rakoru Uzunluk	55500.200 4251269337253 5 4 15 mm M20 (Ø 6 - 12 mm) 98 mm	Genişlik Yükseklik Montaj yüksekliği Boşaltma Çivata delik adetleri Çivata delik çapları Malzeme cıvatalar Versiyon İnsertlerle donatım	40,5 mm 20 mm 119 mm 65 x 24 mm 2 5,8 mm Paslanmaz Çelik V2A Ohne Einsätze 2 x KT küçük




Sipariş No.	55501	Genişlik	40,5 mm
EAN	4251269337192	Yükseklik	20 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	119 mm
Kablo adet sayısı	4	Boşaltma	65 × 24 mm
Maks. kablo çapı	15 mm	Çivata delik adetleri	2
Kablo rakoru	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	98 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
		Versiyon	Ohne Einsätze
		İnsertlerle donatım	2 x KT küçük




Sipariş No.	55501.200	Genişlik	40,5 mm
EAN	4251269337291	Yükseklik	20 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	119 mm
Kablo adet sayısı	4	Boşaltma	65 × 24 mm
Maks. kablo çapı	15 mm	Çivata delik adetleri	2
Kablo rakoru	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	98 mm	Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
		Versiyon	Ohne Einsätze
		İnsertlerle donatım	2 x KT küçük




Sipariş No.	55502	Genişlik	40,5 mm
EAN	4251269337208	Yükseklik	20 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	119 mm
Kablo adet sayısı	4	Boşaltma	65 × 24 mm
Maks. kablo çapı	15 mm	Çivata delik adetleri	2
Kablo rakoru	M20 (Ø 6 - 12 mm)	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	98 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
		Versiyon	Mit 3A Einsätzen
		İnsertlerle donatım	2 x KT küçük




Sipariş No.	55502.200	Genişlik	40,5 mm
EAN	4251269337338	Yükseklik	20 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	119 mm
Kablo adet sayısı	4	Boşaltma	65 × 24 mm
Maks. kablo çapı	15 mm	Çivata delik adetleri	2
Kablo rakoru	M20 (Ø 6 - 12 mm)	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	98 mm	Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
		Versiyon	Mit 3A Einsätzen
		İnsertlerle donatım	2 x KT küçük




Sipariş No.	55503	Genişlik	40,5 mm
EAN	4251269337215	Yükseklik	20 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	119 mm
Kablo adet sayısı	4	Boşaltma	65 × 24 mm
Maks. kablo çapı	15 mm	Çivata delik adetleri	2
Kablo rakoru	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	98 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
		Versiyon	Mit 3A Einsätzen
		İnsertlerle donatım	2 x KT küçük




Sipariş No.	55503.200	Genişlik	40,5 mm
EAN	4251269337376	Yükseklik	20 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	119 mm
Kablo adet sayısı	4	Boşaltma	65 × 24 mm
Maks. kablo çapı	15 mm	Çivata delik adetleri	2
Kablo rakoru	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	98 mm	Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
		Versiyon	Mit 3A Einsätzen
		İnsertlerle donatım	2 x KT küçük




Sipariş No.	55504	Genişlik	40,5 mm
EAN	4251269337222	Yükseklik	20 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	119 mm
Kablo adet sayısı	4	Boşaltma	65 × 24 mm
Maks. kablo çapı	15 mm	Çivata delik adetleri	2
Kablo rakoru	M20 (Ø 6 - 12 mm)	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	98 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
		Versiyon	Mit 4A Einsätzen
		İnsertlerle donatım	2 x KT küçük



Sipariş No.	55504.200	Genişlik	40,5 mm
EAN	4251269337413	Yükseklik	20 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	119 mm
Kablo adet sayısı	4	Boşaltma	65 × 24 mm
Maks. kablo çapı	15 mm	Çivata delik adetleri	2
Kablo rakoru	M20 (Ø 6 - 12 mm)	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	98 mm	Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
		Versiyon	Mit 4A Einsätzen
		İnsertlerle donatım	2 x KT küçük



Sipariş No.	55505	Genişlik	40,5 mm
EAN	4251269337239	Yükseklik	20 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	119 mm
Kablo adet sayısı	4	Boşaltma	65 × 24 mm
Maks. kablo çapı	15 mm	Çivata delik adetleri	2
Kablo rakoru	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	98 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
		Versiyon	Mit 4A Einsätzen
		İnsertlerle donatım	2 x KT küçük



Sipariş No.	55505.200	Genişlik	40,5 mm
EAN	4251269337451	Yükseklik	20 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	119 mm
Kablo adet sayısı	4	Boşaltma	65 × 24 mm
Maks. kablo çapı	15 mm	Çivata delik adetleri	2
Kablo rakoru	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	98 mm	Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
		Versiyon	Mit 4A Einsätzen
		İnsertlerle donatım	2 x KT küçük



Sipariş No.
EAN

55512
4251269337
246

Paket içi
miktarı

5



Sipariş No.
EAN

55513
4251269337
567

Paket içi
miktarı

5

icotek[®]
smart cable management