

AT-B | 适配器穿芯

应对特殊使用需求 / IP65 / UL type 12标准



IP54

RII

Made in Germany

IP55

HL3
EN 45549-2

IP64

ECOLAB
certified

IP65

UV
ISO 4892-2A

UL TYPE 12

RoHS
compliant


UL US

REACH
COMPLIANCE

规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品类型和尺寸



订货号	39950
EAN	4251269320934
包装单位	10
长度	42 mm
宽度	41,5 mm
高度	19 mm
安装高度	2 mm

AT-B是用于自定义接口解决方案的空白适配器穿芯（基于KT大穿芯），适用于易科智连可分式电缆引入系统。 AT-B适配器穿芯由合成橡胶和PA制成。

集成的聚酰胺主体在一侧完全封闭。有效面积为24 x 24mm，壁厚为6mm。可以在此处制作自定义的钻孔和开孔，例如螺钉安装的混合连接器。

它们与所有可分的易科智连电缆引入系统兼容（适用于KT电缆穿芯）。

产品优势

- 通过使用穿芯，连接器插头和插座可以直接集成到电缆引入系统中
- 无需在墙上单独开孔
- 节省空间的解决方案
- 专用开孔、钻孔面积:24x24mm