

AT-M | AT-K-M | AT-K-Z | 适配器穿芯

内置螺纹 M5 - M25, 1/8" - 1/4" / IP65/IP66 / UL type 12标准



IP54

IP55

Made in Germany

IP64

IP65

IP66

UL TYPE 12

AT-M是带有集成公制螺纹的适配器穿芯（基于KT大穿芯）。AT-M适配器穿芯由合成橡胶制成。AT-M适配器穿芯可提供内螺纹M12 x 1.0， M16 x 1.5，M20 x 1.5和M25 x 1.5。

AT-M为信号，数据，电源或混合连接器提供理想的接口，只需按照使用需求将接口通过AT-M内螺纹进行安装即可。压力补偿元件或最大M25 x 1.5的软管密封套也可以匹配AT-M。

易科智连还提供了M16，M20和M25尺寸的螺塞，用于将AT-M封闭。

AT-K-M是带有集成公制螺纹的适配器穿芯（基于KT小穿芯），适用于易科智连可分式电缆引入系统。 AT-K-M适配器穿芯由合成橡胶制成，螺纹处为镀镍黄铜。 AT-K-M适配器穿芯可提供内螺纹M5 x 0.5，M8 x 1.0，M12 x 1.0，M12 x 1.5, M14 x 1.0, M16 x 1.5, 1/8" (BSP)和1/4" (BSP)。

通过使用AT-K-M适配器穿芯，可以将多个连接器直接插入电缆引入框架，例如气动连接器M12 x 1,0，公制连接器和压力补偿元件。

它们与所有可分的易科智连电缆引入系统兼容（适用于KT电缆穿芯）。

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 通过使用穿芯，连接器插头和插座可以直接集成到电缆引入系统中
- 无需在墙上单独开孔
- 节省空间的解决方案

产品类型和尺寸


	订货号 EAN 包装单位 线 长度 宽度 高度	39953 4251269322006 5 M5 x 0,5 21 mm 21 mm 19 mm	安装高度	2 mm
	订货号 EAN 包装单位 线 长度 宽度 高度	39966 4251269323812 5 M8 x 0,5 21 mm 21 mm 19 mm	安装高度	2 mm



订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

39954
4251269322013
5
M8 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm

安装高度
2 mm




订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

39955
4251269322020
5
M12 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm

安装高度
2 mm


**AT-K-M M12 + 气管接头
D4**



订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

39971
4251269325588
1
M12 × 1,0
21 mm
21 mm
33,8 mm


安装高度
适用于气动软管
16,8 mm
4 mm



订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

39956
4251269322037
5
M12 × 1,5
21 mm
21 mm
19 mm

安装高度
2 mm




订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

39962
4251269322716
5
M14 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm

安装高度
2 mm


**AT-K-M M14 + 气管接头
D6**



订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

39972
4251269325595
1
M14 × 1,0
21 mm
21 mm
35,1 mm

安装高度
适用于气动软管
18,1 mm
6 mm




订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

39957
4251269322358
5
M16 × 1,5
21 mm
21 mm
19 mm

安装高度

2 mm




订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

39963
4251269323041
5
1/8"
21 mm
21 mm
19 mm

安装高度

2 mm




订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

39964
4251269323058
5
1/4"
21 mm
21 mm
19 mm

安装高度

2 mm

AT-K-Z 1/4" + 2× 气管接头 D8




订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

39973
4251269332043
1
1/4"
21 mm
21 mm
51 mm

安装高度

16 mm

AT-K-Z 1/4" + 2× 气管接头 D10




订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

39974
4251269332050
1
1/4"
21 mm
21 mm
64 mm

安装高度

22,5 mm

AT-K-Z 1/4" + 2× 气管接头 D12




订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

39976
4251269332067
1
1/4"
21 mm
21 mm
68 mm

安装高度


24,5 mm



订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

39946
4251269320897
10
M12 × 1,0
42
41,5
19


安装高度 **2**



订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

39947
4251269320903
10
M16 × 1,5
42
41,5
19


安装高度 **2**



订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

39948
4251269320910
10
M20 × 1,5
42
41,5
19

安装高度 **2**



订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

39949
4251269320927
10
M25 × 1,5
42
41,5
19

安装高度 **2**

塑料旋入式封盖**M16×1,5**

订货号 **99195**
EAN **4251269321078**
包装单位 **10**
线 **M16 × 1,5**
安装高度 **2 mm**



塑料旋入式封盖**M20×1,5**



订货号	99196
EAN	4251269321085
包装单位	10
线	M20 × 1,5
安装高度	2 mm

塑料旋入式封盖**M25×1,5**



订货号	99197
EAN	4251269321092
包装单位	10
线	M25 × 1,5
安装高度	2 mm