

CONFIX™ 开孔模具

用于电缆软管系统CONFIX™ 开孔模具



规格

材料	钢，淬火和打磨
阻燃等级	

产品类型和尺寸

冲孔 FWS-A16/20 / FWS-B11/16



这些开孔模具可用于为 CONFIX™ 穿墙固定器切割出特殊的开孔形状。

可用于厚度最大为 2 毫米的不锈钢（V2A）、钢板、铝和塑料。

开孔模具适用于手动液压冲孔工具和液压脚踏泵。

供货范围：

- 冲头，冲模和大头针
- 高品质的泡沫塑料储藏箱

产品优势

- 适用于 CONFIX 的特殊开孔形状
- 优质软垫工具箱
- 适用于易科智连或其他制造商的手动液压冲孔工具

订货号	80095	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269333		
	316		
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	3		
适用于 CONFIX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
线 UNF	19 mm		
冲孔材料	塑料、钢 (St)		

冲孔 **FWS-A16/20 / FWS-B11/16 V2A**

订货号	80195	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269333354		
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	3		
适用于	FWS-A 16,		
CONFiX™ FWS	FWS-A 20,		
	FWS B11,		
	FWS-B 16		
线 UNF	19 mm		
冲孔材料	不锈钢 V2A		



冲孔 **FWS-A 25 / FWS-B 21**

订货号	80096	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269333323		
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	3		
适用于	FWS-A 25,		
CONFiX™ FWS	FWS-B 21		
线 UNF	19 mm		
冲孔材料	塑料、钢 (St)		



冲孔 **FWS-A 25 / FWS-B 21 V2A**



订货号	80196	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269333361		
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	3		
适用于	FWS-A 25,		
CONFiX™ FWS	FWS-B 21		
线 UNF	19 mm		
冲孔材料	不锈钢 V2A		

冲孔 **FWS-A 32 / FWS-B 29**



订货号	80097	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269333330		
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	4		
适用于	FWS-A 32,		
CONFiX™ FWS	FWS-B 29		
线 UNF	19 mm		
冲孔材料	塑料、钢 (St)		

冲孔 **FWS-A 32 / FWS-B 29 V2A**



订货号	80197	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269333378		
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	4		
适用于	FWS-A 32,		
CONFiX™ FWS	FWS-B 29		
线 UNF	19 mm		
冲孔材料	不锈钢 V2A		

冲孔 **FWS-A 40 / FWS-B 36**



订货号	80098	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269333347		
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	4		
适用于	FWS-A 40,		
CONFiX™ FWS	FWS-B 36		
线 UNF	19 mm		
冲孔材料	塑料、钢 (St)		

冲孔 **FWS-A 40 / FWS-B 36 V2A**



订货号	80198	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269333385		
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	4		
适用于	FWS-A 40,		
CONFiX™ FWS	FWS-B 36		
线 UNF	19 mm		
冲孔材料	不锈钢 V2A		

冲孔 **FWS-A 50 / FWS-B 48**



订货号	80099	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269333255		
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	4		
适用于	FWS-A 50,		
CONFiX™ FWS	FWS-B 48		
线 UNF	19 mm		
冲孔材料	塑料、钢 (St)		



订货号	80199	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269333		
	262		
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	4		
适用于	FWS-A 50,		
CONFiX™ FWS	FWS-B 48		
线 UNF	19 mm		
冲孔材料	不锈钢 V2A		

icotek[®]
smart cable management