

CONFIX™ WST | 可分波纹管

用于带连接器的电缆



规格

材料	聚丙烯
温度	-30 C° 到 105 C°
属性	防紫外线

产品类型和尺寸

	订货号	31200.xxxxx
	EAN	
	包装单位	1
	公称尺寸	NW 10
	外径	13,6 mm
	内径	8,7 mm
	弯曲半径（静态）	25 mm

CONFIX™ WST是可分式波纹导管。非常适合在恶劣环境中引入带连接器或标准的电缆。

结合KVT-W90具有高度的灵活性。 由于提供了多种可分穿芯，因此可以使用多种尺寸的波纹管。

CONFIX™ WST 波纹管的长度可以根据您的应用进行定制。

定义您的个人长度：

订单号（例如）：

长度 = 1.500毫米 --> 订购No. 31200.01500

所有波纹管以米为单位（步长为0.5 m）。

产品优势

 系统升级改造和维护变得简单快速



订货号	31210.xxxxx	适用于	31410,
EAN		CONFIX™ FWS	31411
包装单位	1		
公称尺寸	NW 14		
外径	18,5 mm		
内径	12,5 mm		
弯曲半径（静态）	35 mm		



订货号	31215.xxxxx	适用于	31413,
EAN		CONFIX™ FWS	31414
包装单位	1		
公称尺寸	NW 16		
外径	21,5 mm		
内径	16 mm		
弯曲半径（静态）	40 mm		



订货号	31220.xxxxx		
EAN			
包装单位	1		
公称尺寸	NW 20		
外径	25,5 mm		
内径	19,5 mm		
弯曲半径（静态）	45 mm		



订货号	31230.xxxxx	适用于	31416,
EAN		CONFIX™ FWS	31417
包装单位	1		
公称尺寸	NW 23		
外径	31 mm		
内径	24,2 mm		
弯曲半径（静态）	50 mm		



订货号	31235.xxxxx	适用于	31419,
EAN		CONFIX™ FWS	31420
包装单位	1		
公称尺寸	NW 29		
外径	35,5 mm		
内径	27,3 mm		
弯曲半径（静态）	90 mm		



订货号	31240.xxxxx	适用于	31422,
EAN		CONFIX™ FWS	31423
包装单位	1		
公称尺寸	NW 37		
外径	41,4 mm		
内径	31 mm		
弯曲半径（静态）	110 mm		



订货号	31250.xxxxx	适用于	31425,
EAN		CONFIX™ FWS	31426
包装单位	1		
公称尺寸	NW 45		
外径	54 mm		
内径	42,7 mm		
弯曲半径（静态）	130 mm		



订货号	31260.xxxxx		
EAN			
包装单位	1		
公称尺寸	NW 70		
外径	79,8 mm		
内径	66,5 mm		
弯曲半径（静态）	190 mm		

icotek®
smart cable management