

适用于印刷电路板的EMC屏蔽夹

带焊脚



使用EMC屏蔽夹，必须将电缆的屏蔽层连接到地电位。它们易于使用并且有效地将单根电缆的屏蔽层接地。

PCB|SKL由焊脚和SKL屏蔽夹组成，可在印刷电路板上进行组装。 有多种设计可供选择。

规格


材料	屏蔽夹: 弹簧钢，镀锌 脚托架: 黄铜 镀锌
安装形式	焊接

产品优势


- 持续不断地在电缆屏蔽层上施加压力，不需要对压力作出调整
- 电缆屏蔽的最佳接触面积

产品类型和尺寸


	订货号	36650.1	最小屏蔽直径	1,5 mm
	EAN	4251269303128	最大屏蔽直径	3 mm
	包装单位	10	长度	8 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	11,8 mm
	电缆的数量	1	高度	20 mm
	屏蔽直径	1,5 - 3 mm	安装高度	13,2 mm
			厚度 s	1 mm
			焊脚高度H	6,8 mm
			宽度 S	1,6 mm
			高度 h	2,6 mm
			长*宽 a × b	5 x 7.2 mm
			孔的尺寸	1.8




订货号	36656.1	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303159	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	长度	9,2 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	11,8 mm
电缆的数量	1	高度	25 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	安装高度	21 mm
		厚度 s	1 mm
		焊脚高度H	12,5 mm
		宽度 S	1,6 mm
		高度 h	4 mm
		长*宽 a × b	5 x 10.1 mm
		孔的尺寸	1.8




订货号	36653.1	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269319273	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	25	长度	8 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	11,8 mm
电缆的数量	1	高度	17,5 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm	安装高度	14,9 mm
		焊脚高度H	4,4 mm
		宽度 S	1,6 mm
		高度 h	2,6 mm
		长*宽 a × b	5 x 7.2 mm
		孔的尺寸	1.8




订货号	36650.2	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303135	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	长度	8 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	11,8 mm
电缆的数量	1	高度	20 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm	安装高度	13,2 mm
		厚度 s	1 mm
		焊脚高度H	6,8 mm
		宽度 S	1,6 mm
		高度 h	2,6 mm
		长*宽 a × b	5 x 7.2 mm
		孔的尺寸	1.8




订货号	36656.2	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303166	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	长度	9,2 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	11,8 mm
电缆的数量	1	高度	25 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm	安装高度	21 mm
		厚度 s	1 mm
		焊脚高度H	12,5 mm
		宽度 S	1,6 mm
		高度 h	4 mm
		长*宽 a × b	5 x 10.1 mm
		孔的尺寸	1.8




订货号	36650.3	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303142	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	长度	8 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	11,8 mm
电缆的数量	1	高度	22 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm	安装高度	15,2 mm
		焊脚高度H	6,8 mm
		宽度 S	1,6 mm
		高度 h	2,6 mm
		长*宽 a × b	5 x 7.2 mm
		孔的尺寸	1.8



订货号	36650.4	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269334283	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	长度	8 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	11,8 mm
电缆的数量	1	高度	27 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm	安装高度	20,2 mm
		焊脚高度H	6,8 mm
		宽度 S	1,6 mm
		高度 h	2,6 mm
		长*宽 a × b	5 x 7.2 mm
		孔的尺寸	1.8



订货号	37306	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269333279	最大屏蔽直径	12 mm
包装单位	10	长度	8 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	MSKL	宽度	11,8 mm
电缆的数量	1	高度	27 mm
屏蔽直径	3 - 12 mm	安装高度	20,2 mm
		焊脚高度H	6,8 mm
		宽度 S	1,6 mm
		高度 h	2,6 mm
		长*宽 a × b	5 x 7.2 mm
		孔的尺寸	1.8



订货号	36656.3	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303173	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	长度	9,2 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	11,8 mm
电缆的数量	1	高度	27 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm	安装高度	23 mm
		厚度 s	1 mm
		焊脚高度H	12,5 mm
		宽度 S	1,6 mm
		高度 h	4 mm
		长*宽 a × b	5 x 10.1 mm
		孔的尺寸	1.8

