

KEL-DPU | 负重电缆引入底板

坚固，高应力释放功能, 可插拔 / IP66 / IP68 / UL type 12 / 4X



IP54

IP68

IP55

UL TYPE 12

IP64

UL TYPE 4X

IP65

Made in Germany

IP66

RoHS compliant

IP67

KEL-DPU电缆引入底板适合在狭小的空间内排布大量线缆以及为被引入电缆提供密封效果（直径从3.2到20.5mm），防护等级为IP66 / IP68* / UL type 12和4X**。

KEL-DPU的主要特点框架设计非常坚固，用合成橡胶注塑而成。这确保了引入电缆的高防护等级，稳定性以及应力消除效果。

KEL-DPU 24与24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。引入电缆时，只需用螺丝刀将电缆引入底板上的隔膜刺穿即可。灰色的KEL-DPU 24也可提供螺纹衬套。从机箱内部安装或用螺钉固定时，螺孔始终被橡胶层完全密封。

KEL-DPU与电缆或气动软管的组装可以快速简便地完成。只需在薄膜上开一个小孔，然后将电缆引入即可。

如果拆除了电缆，则可以使用ST-B塞子密封穿孔。

也可以集成带螺纹的电缆引入底板。 请向我们咨询您所需要的型号。

带螺纹套管的版本使螺丝可以在电缆引入框架内部固定。这样可以防止从外侧被随意拧开（避免故意破坏）。

*IP67/IP68仅适用于螺丝安装形式

**4X 仅供室内使用

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材料	合成橡胶 底架: 聚丙烯
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定,卡入

产品优势


- 很高的稳定性、防震
- 极易安装
- 高安装密度
- 经认证的防护等级达到IP66/IP68，根据EN 60529 标准
- 设计卫生 - 无集尘凹槽

产品类型和尺寸


	订货号	43940	宽度	58 mm
	EAN	4251269311031	高度	14 mm
	包装单位	10	安装高度	14 mm
	电缆的数量	13	开孔尺寸	112 × 36 mm
	电缆的最大直径	20,5 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
	颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2 mm
	长度	147 mm	螺钉孔的数量	4
			螺钉的直径	5,8 mm
			对于电缆直径	10 x 3.2 - 6.3 mm 3 x 16 - 20.5 mm



订货号	50940	宽度	58 mm
EAN	4251269315398	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	13	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	20,5 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2 mm
长度	147 mm	螺钉孔的数量	4
		螺钉的直径	5,8 mm
		对于电缆直径	10 x 3.2 - 6.3 mm
			3 x 16 - 20.5 mm




订货号	43944	宽度	58 mm
EAN	4251269311055	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	14	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2 mm
长度	147 mm	螺钉孔的数量	4
		螺钉的直径	5,8 mm
		对于电缆直径	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




订货号	50944	宽度	58 mm
EAN	4251269315411	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	14	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2 mm
长度	147 mm	螺钉孔的数量	4
		螺钉的直径	5,8 mm
		对于电缆直径	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




订货号	43936	宽度	58 mm
EAN	4251269311017	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	16	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	14,5 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2 mm
长度	147 mm	螺钉孔的数量	4
		螺钉的直径	5,8 mm
		对于电缆直径	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm




订货号	50936	宽度	58 mm
EAN	4251269315374	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	16	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	14,5 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2 mm
长度	147 mm	螺钉孔的数量	4
		螺钉的直径	5,8 mm
		对于电缆直径	8 × 3.2 - 5.5 mm
			6 × 5 - 8.5 mm
			2 × 9.5 - 14.5 mm




订货号	43932	宽度	58 mm
EAN	4251269310997	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	16	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2 mm
长度	147 mm	螺钉孔的数量	4
		螺钉的直径	5,8 mm
		对于电缆直径	2 × 3.2 - 6.3 mm
			9 × 4 - 7.5 mm
			1 × 5.5 - 10.5 mm
			1 × 8 - 12.5 mm
			3 × 12 - 16.2 mm




订货号	50932	宽度	58 mm
EAN	4251269315350	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	16	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2 mm
长度	147 mm	螺钉孔的数量	4
		螺钉的直径	5,8 mm
		对于电缆直径	2 × 3.2 - 6.3 mm
			9 × 4 - 7.5 mm
			1 × 5.5 - 10.5 mm
			1 × 8 - 12.5 mm
			3 × 12 - 16.2 mm




订货号	43934	宽度	58 mm
EAN	4251269311000	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12,5 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2 mm
长度	147 mm	螺钉孔的数量	4
		螺钉的直径	5,8 mm
		对于电缆直径	4 × 3.2 - 6.3 mm
			2 × 4 - 7.5 mm
			1 × 5.5 - 10.5 mm
			10 × 8 - 12.5 mm



订货号	50934	宽度	58 mm
EAN	4251269315367	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12,5 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2 mm
长度	147 mm	螺钉孔的数量	4
		螺钉的直径	5,8 mm
		对于电缆直径	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm




订货号	43938	宽度	58 mm
EAN	4251269311024	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	20	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	10,5 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2 mm
长度	147 mm	螺钉孔的数量	4
		螺钉的直径	5,8 mm
		对于电缆直径	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm




订货号	50938	宽度	58 mm
EAN	4251269315381	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	20	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	10,5 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2 mm
长度	147 mm	螺钉孔的数量	4
		螺钉的直径	5,8 mm
		对于电缆直径	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm




订货号	43930	宽度	58 mm
EAN	4251269310980	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	21	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12,5 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2 mm
长度	147 mm	螺钉孔的数量	4
		螺钉的直径	5,8 mm
		对于电缆直径	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm



订货号	50930	宽度	58 mm
EAN	4251269315343	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	21	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12,5 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2 mm
长度	147 mm	螺钉孔的数量	4
		螺钉的直径	5,8 mm
		对于电缆直径	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm



订货号	43942	宽度	58 mm
EAN	4251269311048	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	32	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	6,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2 mm
长度	147 mm	螺钉孔的数量	4
		螺钉的直径	5,8 mm
		对于电缆直径	32 x 3.2 - 6.3 mm



订货号	50942	宽度	58 mm
EAN	4251269315404	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	32	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	6,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2 mm
长度	147 mm	螺钉孔的数量	4
		螺钉的直径	5,8 mm
		对于电缆直径	32 x 3.2 - 6.3 mm