


KEL-FG-ER | 可分法兰座

适用于带连接器电缆以90°角引入 / IP65



IP54

IP55

IP64

IP65

UL

EN 45545-2

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

可分式电缆引入系统，用于对带连接器的电缆进行布线和密封，提供IP65等级的防护和应力消除，适用电缆直径从1到16 mm（单孔穿芯KT 1-15）和13到35 mm（单孔穿芯KTG 13 - KT 34）。KEL-FG-ER电缆引入框架适用于带有连接器的电缆和波纹管安装，密封和释放应力，该电缆与机柜，机壳或机器壁成90°角。

KEL-FG-ER-A框架与24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。KEL-FG-ER-B适合于36×46 mm的开孔。

单排版本KEL-FG-ER-E特别适用于扁平连接器。 小框架非常适合狭小空间的应用。

扁平橡胶垫圈含在包装盒中。

也可以集成带螺纹的电缆引入底板。 请向我们咨询您所需要的型号。

带波纹套管的版本使螺丝可以在电缆引入框架内部固定。这样可以防止从外侧被随意拧开（避免故意破坏）。

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 90 C°
属性	防震, 防紫外线, 无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定
安装高度	57,5 mm

产品优势


- 以90度的安装方式安装在机箱里
- 机械防护电缆直接入口的地方
- 防水渍和水滴 (IP65)
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 按照 EN 62444标准消除电缆所受应力
- 很高的稳定性、防震

产品类型和尺寸


	订货号	42340	高度	57,5 mm
	EAN	4251269328787	安装高度	57,5 mm
	包装单位	1	开孔尺寸	112 × 36 mm
	电缆的数量	10	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,5 mm
	长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	80 mm	用穿芯安装	10 x KT 小




订货号	42341	高度	57,5 mm
EAN	4251269328794	安装高度	57,5 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	7	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	80 mm	用穿芯安装	6 x KT 小 1 x KT 大




订货号	42342	高度	57,5 mm
EAN	4251269328800	安装高度	57,5 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	80 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 2 x KT 大




订货号	42344	高度	57,5 mm
EAN	4251269328824	安装高度	57,5 mm
包装单位	1	开孔尺寸	36 × 46 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	79,8 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	80 mm	用穿芯安装	4 x KT 小




订货号	42343	高度	57,5 mm
EAN	4251269328817	安装高度	57,5 mm
包装单位	1	开孔尺寸	36 × 46 mm
电缆的数量	1	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	79,8 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	80 mm	用穿芯安装	1 x KT 大



订货号	42347	高度	38 mm
EAN	4251269328855	安装高度	38 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 × 24 mm
电缆的数量	5	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	53 mm	用穿芯安装	5 x KT 小



订货号	42346	高度	38 mm
EAN	4251269328848	安装高度	38 mm
包装单位	5	开孔尺寸	65 × 24 mm
电缆的数量	3	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	100 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	53 mm	用穿芯安装	3 x KT 小



订货号	42345	高度	38 mm
EAN	4251269328831	安装高度	38 mm
包装单位	5	开孔尺寸	43 × 24 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	53 mm	用穿芯安装	2 x KT 小

