

KEL-FG | 可分法兰座

适用于带连接器电缆以90°角引入 / IP54 / UL 12



IP54

UL TYPE 12

UL US

DNV

RIFA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

ISO 4892-2A

Made in Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 无硅, 不锈 (V2A 型), 无卤
安装形式	用螺钉固定,用KEL-SNAP快速安装
安装高度	57,5 mm

产品类型和尺寸


KEL-FG-A10 	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	42320 4251269308437 1 40 17 mm 147 mm 80 mm	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 用穿芯安装	57,5 mm 57,5 mm 112 × 36 mm 4 5,5 mm 钢, 镀锌 10 x KT 小
KEL-FG-A10 V2A 	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	42320.200 4251269308444 1 40 17 mm 147 mm 80 mm	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 用穿芯安装	57,5 mm 57,5 mm 112 × 36 mm 4 5,5 mm 不锈钢 V2A 10 x KT 小

KEL-FG-A7




订货号	42322	高度	57,5 mm
EAN	4251269308451	安装高度	57,5 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	25	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	80 mm	用穿芯安装	6 x KT 小 1 x KT 大

KEL-FG-A7 V2A




订货号	42322.200	高度	57,5 mm
EAN	4251269308468	安装高度	57,5 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	25	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	80 mm	用穿芯安装	6 x KT 小 1 x KT 大

KEL-FG-A4




订货号	42324	高度	57,5 mm
EAN	4251269308475	安装高度	57,5 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	10	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	80 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 2 x KT 大

KEL-FG-A4 V2A




订货号	42324.200	高度	57,5 mm
EAN	4251269308482	安装高度	57,5 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	10	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	80 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 2 x KT 大

KEL-FG-B4




订货号	42330	高度	57,5 mm
EAN	4251269308499	安装高度	57,5 mm
包装单位	1	开孔尺寸	36 × 46 mm
电缆的数量	16	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	79,8 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	80 mm	用穿芯安装	4 x KT 小

KEL-FG-B4 V2A




订货号	42330.200	高度	57,5 mm
EAN	4251269308505	安装高度	57,5 mm
包装单位	1	开孔尺寸	36 × 46 mm
电缆的数量	16	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	79,8 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	80 mm	用穿芯安装	4 x KT 小

KEL-FG-B1




订货号	42332	高度	57,5 mm
EAN	4251269308512	安装高度	57,5 mm
包装单位	1	开孔尺寸	36 × 46 mm
电缆的数量	1	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	79,8 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	80 mm	用穿芯安装	1 x KT 大

KEL-FG-B1 V2A




订货号	42332.200	高度	57,5 mm
EAN	4251269308529	安装高度	57,5 mm
包装单位	1	开孔尺寸	36 × 46 mm
电缆的数量	1	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	79,8 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	80 mm	用穿芯安装	1 x KT 大

KEL-FG-E5



订货号	42336	高度	38 mm
EAN	4251269316623	安装高度	38 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 × 24 mm
电缆的数量	20	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	53 mm	用穿芯安装	5 x KT 小

KEL-FG-E5 V2A



订货号	42336.200	高度	38 mm
EAN	4251269316647	安装高度	38 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 × 24 mm
电缆的数量	20	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	53 mm	用穿芯安装	5 x KT 小

KEL-FG-E3




订货号	42334	高度	38 mm
EAN	4251269316616	安装高度	38 mm
包装单位	5	开孔尺寸	65 × 24 mm
电缆的数量	12	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	100 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	53 mm	用穿芯安装	3 x KT 小

KEL-FG-E3 V2A




订货号	42334.200	高度	38 mm
EAN	4251269316630	安装高度	38 mm
包装单位	5	开孔尺寸	65 × 24 mm
电缆的数量	12	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	100 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	53 mm	用穿芯安装	3 x KT 小

KEL-FG-E2



订货号	42333	高度	38 mm
EAN	4251269317996	安装高度	38 mm
包装单位	5	开孔尺寸	43 × 24 mm
电缆的数量	8	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	53 mm	用穿芯安装	2 x KT 小

KEL-FG-E2 V2A



订货号	42333.200	高度	38 mm
EAN	4251269318009	安装高度	38 mm
包装单位	5	开孔尺寸	43 × 24 mm
电缆的数量	8	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	73 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	53 mm	用穿芯安装	2 x KT 小