

KEL-JUMBO | 可分电缆引入框架


适用于直径达65mm的电缆 / IP54 / UL type 12



规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 防紫外线, 无硅, 不锈 (V2A 型), 无卤
安装形式	用螺钉固定
安装高度	35 mm

产品类型和尺寸



订货号	42360
EAN	4251269308550
包装单位	1
电缆的数量	1
电缆的最大直径	65 mm
长度	110 mm
宽度	116 mm

高度	35 mm
安装高度	35 mm
开孔尺寸	78 × 80.5 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	7 mm
螺钉材质	钢, 镀锌
用穿芯安装	1 x KTF



订货号	42360.200
EAN	4251269308567
包装单位	1
电缆的数量	1
电缆的最大直径	65 mm
长度	110 mm
宽度	116 mm

高度	35 mm
安装高度	35 mm
开孔尺寸	78 × 80.5 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	7 mm
螺钉材质	不锈钢 V2A
用穿芯安装	1 x KTF

KEL-JUMBO电缆引入系统，用于安装直径最大为65mm的电缆，特别适合于电源电缆。

带有柔性膜的创新穿芯设计可弯曲和调整位置，以用于更大和具有刚性的电缆的引入。


我们建议使用标准的开孔工具制作圆形开孔。

建议开孔：电缆直径+15-20%。


扁平橡胶垫圈含在包装盒内。

产品优势

- 安装的电缆直径达到 65 mm
- 可以多角度安装坚硬的电缆
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 按照 EN 62444标准消除电缆所受应力



订货号	42350	高度	35 mm
EAN	4251269308536	安装高度	35 mm
包装单位	1	开孔尺寸	168 × 80.5 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	65 mm	螺钉的直径	7 mm
长度	200 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	116 mm	用穿芯安装	2 x KTF



订货号	42350.200	高度	35 mm
EAN	4251269308543	安装高度	35 mm
包装单位	1	开孔尺寸	168 × 80.5 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	65 mm	螺钉的直径	7 mm
长度	200 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	116 mm	用穿芯安装	2 x KTF