

KEL-U CR 可分电缆引入框架

应用于洁净室 / IP54 / UL 12



IP54

ECOLAB certified

Made in Germany

UL TYPE 12

ISO 4892-2A

CE

EN ISO 14644

RIA

PNEUMATICS

HL3

EN 45545-2

RoHS compliant

EN 61373

REACH COMPLIANCE

规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 防紫外线, 无硅, 不锈 (V2A 型), 无卤
安装形式	用KEL-SNAP快速安装,用螺钉固定
安装高度	17 mm

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	54241.601 4251269326134 5 40 17 mm 147 mm 58 mm	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 (S)VOC tested 用穿芯安装	17 mm 17 mm 112 × 36 mm 4 5,8 mm 钢，镀锌 不 10 x KT 小
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	54241.600 4251269326035 5 40 17 mm 147 mm 58 mm	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 (S)VOC tested 用穿芯安装	17 mm 17 mm 112 × 36 mm 4 5,8 mm 钢，镀锌 ja 10 x KT 小

可分式电缆引入系统，用于对带连接器的电缆进行布线和密封，提供IP54 / UL 12 等级的防护。适用电缆直径从1到35 mm的布线，提供密封性和应力释放。

电缆引入系统易于安装。电缆穿芯放入框架隔层内，并在组装过程中保持可靠的稳定性。

KEL-U CR 框架与10针，16针和24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。可以选择36 mm或46 mm高的开孔，具体取决于所布线的电缆。 KEL-U-B CR 框架匹配46×46 mm测量仪器的开孔尺寸。

单排版本 KEL-E CR 特别适用于扁平连接器。小框架非常适合狭小空间的应用。


扁平橡胶垫圈含在包装盒中。

物料后缀为 .600 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1级洁净室粒子排放测试和认证。 这些产品使用的材料已根据 VOC/SVOC (ISO 14644-8 ; ISO 16000-6、-9、-11、-25 , VDI 2083 表 17) 进行了气体挥发测试和认证。


物料后缀为 .601 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1 级洁净室粒子排放测试和认证。

产品优势


- 极易安装
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高安装密度，广泛的框架和穿芯型号可供选择
- 按照 EN 62444标准消除电缆所受应力
- 很高的稳定性、防震
- 节省空间
- 当使用双孔或者四孔穿芯时，可以大大增加安装密度




订货号	54247.601	高度	17 mm
EAN	4251269326158	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	25	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	(S)VOC tested	不
		用穿芯安装	6 x KT 小 1 x KT 大




订货号	54247.600	高度	17 mm
EAN	4251269326059	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	25	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	(S)VOC tested	ja
		用穿芯安装	6 x KT 小 1 x KT 大




订货号	54244.601	高度	17 mm
EAN	4251269326141	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	6	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	(S)VOC tested	不
		用穿芯安装	2 x KT 小 2 x KT 大




订货号	54244.600	高度	17 mm
EAN	4251269326042	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	6	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	(S)VOC tested	ja
		用穿芯安装	2 x KT 小 2 x KT 大




订货号	54168.601	高度	17 mm
EAN	4251269326080	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	32	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	(S)VOC tested	不
		用穿芯安装	8 x KT 小




订货号	54168.600	高度	17 mm
EAN	4251269325984	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	32	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	(S)VOC tested	ja
		用穿芯安装	8 x KT 小




订货号	54165.601	高度	17 mm
EAN	4251269326073	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	17	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	(S)VOC tested	不
		用穿芯安装	4 x KT 小 1 x KT 大




订货号	54165.600	高度	17 mm
EAN	4251269325977	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	17	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	(S)VOC tested	ja
		用穿芯安装	4 x KT 小 1 x KT 大




订货号	54162.601	高度	17 mm
EAN	4251269326066	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	(S)VOC tested	不
		用穿芯安装	2 x KT 大




订货号	54162.600	高度	17 mm
EAN	4251269325960	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	(S)VOC tested	ja
		用穿芯安装	2 x KT 大




订货号	54216.601	高度	17 mm
EAN	4251269326127	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	24	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	(S)VOC tested	不
		用穿芯安装	6 x KT 小




订货号	54216.600	高度	17 mm
EAN	4251269326028	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	24	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	(S)VOC tested	ja
		用穿芯安装	6 x KT 小




订货号	54212.601	高度	17 mm
EAN	4251269326110	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	9	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	(S)VOC tested	不
		用穿芯安装	2 x KT 小 1 x KT 大




订货号	54212.600	高度	17 mm
EAN	4251269326011	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	9	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	(S)VOC tested	ja
		用穿芯安装	2 x KT 小 1 x KT 大




订货号	54204.601	高度	17 mm
EAN	4251269326097	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	16	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	(S)VOC tested	不
		用穿芯安装	4 x KT 小



订货号	54204.600	高度	17 mm
EAN	4251269325991	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	16	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	(S)VOC tested	ja
		用穿芯安装	4 x KT 小



订货号	54206.601	高度	17 mm
EAN	4251269326103	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	1	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	(S)VOC tested	不
		用穿芯安装	1 x KT 大



订货号	54206.600	高度	17 mm
EAN	4251269326004	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	1	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	(S)VOC tested	ja
		用穿芯安装	1 x KT 大

