

KEL | 多节可分电缆引入框架


适用于带连接器的电缆 /IP54/ UL type 12



规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 无硅, 不锈 (V2A 型), 无卤, 防紫外线
安装形式	用螺钉固定,用KEL-SNAP快速安装
安装高度	17 mm

产品类型和尺寸



订货号	42241
EAN	4251269308277
包装单位	10
电缆的数量	40
电缆的最大直径	17 mm
长度	147 mm
宽度	58 mm

高度	17 mm
安装高度	17 mm
开孔尺寸	112 × 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	5,8 mm
螺钉材质	钢, 镀锌
带连接器电缆的最小直径	
用穿芯安装	10 x KT 小



订货号	42241.200
EAN	4251269308284
包装单位	10
电缆的数量	40
电缆的最大直径	17 mm
长度	147 mm
宽度	58 mm

高度	17 mm
安装高度	17 mm
开孔尺寸	112 × 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	5,8 mm
螺钉材质	不锈钢 V2A
带连接器电缆的最小直径	
用穿芯安装	10 x KT 小

KEL是多节可分的电缆引入系统，用于对带连接器的电缆进行布线和密封，提供IP54 / UL type 12等级防护。

匹配电缆直径的KT穿芯包裹住电缆并插入电缆框架中。可分电缆框架KEL与10针，16针和24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。可以选择36 mm或46 mm高的开孔，具体取决于所布线的电缆。KEL-B 框架匹配46×46 mm测量仪器的开孔尺寸。

基于KEL 16 和 KEL 24的框架尺寸，也有带附加中间框架的扩展版本。因此，可以为多达120条电缆或软管提供快速，简便且经济高效的布线解决方案。

KEL-SNAP可以用于免工具的安装/拆卸。







扁平橡胶垫圈含在包装盒中。


该款产品可配备不同材质的螺钉：钢螺钉或不锈钢螺钉。也可以集成带螺纹的电缆引入底板。请向我们咨询您所需要的型号。

带螺纹套管版本使螺丝可以在电缆引入框架内部固定。这样可以防止从外侧被随意拧开（避免故意破坏）。

产品优势

- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高安装密度，广泛的框架和穿芯型号可供选择
- 按照 EN 62444标准消除电缆所受应力
- 很高的稳定性、防震
- 节省空间
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度

	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	42247 4251269308314 10 25 35 mm 147 mm 58 mm	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	17 mm 17 mm 112 × 36 mm 4 5,8 mm 钢，镀锌 6 × KT 小 1 × KT 大
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	42247.200 4251269308321 10 25 35 mm 147 mm 58 mm	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	17 mm 17 mm 112 × 36 mm 4 5,8 mm 不锈钢 V2A 6 × KT 小 1 × KT 大
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	42248 4251269308338 10 20 35 mm 147 mm 58 mm	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	17 mm 17 mm 112 × 36 mm 4 5,8 mm 钢，镀锌 5 × KT 小
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	42248.200 4251269308345 10 20 35 mm 147 mm 58 mm	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	17 mm 17 mm 112 × 36 mm 4 5,8 mm 不锈钢 V2A 5 × KT 小
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	42244 4251269308291 10 10 35 mm 147 mm 58 mm	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	17 mm 17 mm 112 × 36 mm 4 5,8 mm 钢，镀锌 2 × KT 小 2 × KT 大
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	42244.200 4251269308307 10 10 35 mm 147 mm 58 mm	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	17 mm 17 mm 112 × 36 mm 4 5,8 mm 不锈钢 V2A 2 × KT 小 2 × KT 大




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42209
4251269308017
1
60
17 mm
147 mm
83 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
钢，镀锌
15 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42209.200
4251269308024
1
60
17 mm
147 mm
83 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
15 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42208
4251269307997
1
45
35 mm
147 mm
83 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
钢，镀锌
11 x KT 小
1 x KT 大




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42208.200
4251269308000
1
45
35 mm
147 mm
83 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
11 x KT 小
1 x KT 大




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

49056
4251269312212
1
39
35 mm
147 mm
83 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
钢，镀锌
10 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

49056.200
4251269312229
1
40
35 mm
147 mm
83 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
10 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42207
4251269307973
1
30
35 mm
147 mm
83 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
钢，镀锌

7 x KT 小
2 x KT 大




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42207.200
4251269307980
1
30
35 mm
147 mm
83 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
不锈钢 **V2A**

7 x KT 小
2 x KT 大




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42232
4251269308215
1
80
17 mm
147 mm
102 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
钢，镀锌

20 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42232.200
4251269308222
1
80
17 mm
147 mm
102 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
不锈钢 **V2A**

20 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42224
4251269308130
1
65
35 mm
147 mm
102 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
钢，镀锌

16 x KT 小
1 x KT 大




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42224.200
4251269308147
1
65
35 mm
147 mm
102 mm


高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
不锈钢 **V2A**


16 x KT 小
1 x KT 大




订货号	42225	高度	17 mm
EAN	4251269308154	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 82 mm
电缆的数量	50	螺钉孔的数量	6
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	102 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	12 x KT 小 2 x KT 大




订货号	42225.200	高度	17 mm
EAN	4251269308161	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 82 mm
电缆的数量	48	螺钉孔的数量	6
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	102 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	12 x KT 小 2 x KT 大




订货号	42222	高度	17 mm
EAN	4251269308093	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 82 mm
电缆的数量	35	螺钉孔的数量	6
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	102 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	8 x KT 小 3 x KT 大




订货号	42222.200	高度	17 mm
EAN	4251269308109	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 82 mm
电缆的数量	35	螺钉孔的数量	6
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	102 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	8 x KT 小 3 x KT 大




订货号	42221	高度	17 mm
EAN	4251269308079	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 82 mm
电缆的数量	20	螺钉孔的数量	6
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	102 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	4 x KT 小 4 x KT 大




订货号	42221.200	高度	17 mm
EAN	4251269308086	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 82 mm
电缆的数量	20	螺钉孔的数量	6
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	102 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	4 x KT 小 4 x KT 大




订货号	42234	高度	17 mm
EAN	4251269308253	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 126 mm
电缆的数量	120	螺钉孔的数量	8
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	146 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	30 x KT 小




订货号	42234.200	高度	17 mm
EAN	4251269308260	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 126 mm
电缆的数量	120	螺钉孔的数量	8
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	146 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	30 x KT 小




订货号	42233	高度	17 mm
EAN	4251269308239	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 126 mm
电缆的数量	105	螺钉孔的数量	8
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	146 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	26 x KT 小 1 x KT 大




订货号	42233.200	高度	17 mm
EAN	4251269308246	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 126 mm
电缆的数量	105	螺钉孔的数量	8
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	146 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	26 x KT 小 1 x KT 大




订货号	42227	高度	17 mm
EAN	4251269308192	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 126 mm
电缆的数量	90	螺钉孔的数量	8
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	146 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	22 x KT 小 2 x KT 大




订货号	42227.200	高度	17 mm
EAN	4251269308208	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 126 mm
电缆的数量	90	螺钉孔的数量	8
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	146 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	22 x KT 小 2 x KT 大




订货号	42226	高度	17 mm
EAN	4251269308178	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 126 mm
电缆的数量	75	螺钉孔的数量	8
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	146 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	18 x KT 小 3 x KT 大




订货号	42226.200	高度	17 mm
EAN	4251269308185	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 126 mm
电缆的数量	75	螺钉孔的数量	8
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	146 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	18 x KT 小 3 x KT 大




订货号	42223	高度	17 mm
EAN	4251269308116	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 126 mm
电缆的数量	30	螺钉孔的数量	8
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	146 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	6 x KT 小 6 x KT 大




订货号	42223.200	高度	17 mm
EAN	4251269308123	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 126 mm
电缆的数量	30	螺钉孔的数量	8
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	146 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	6 x KT 小 6 x KT 大




订货号	42168	高度	17 mm
EAN	4251269307911	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	32	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	8 x KT 小




订货号	42168.200	高度	17 mm
EAN	4251269307928	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	30	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	8 x KT 小




订货号	42165	高度	17 mm
EAN	4251269307898	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	17	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	4 x KT 小 1 x KT 大




订货号	42165.200	高度	17 mm
EAN	4251269307904	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	17	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	4 x KT 小 1 x KT 大




订货号	42164	高度	17 mm
EAN	4251269307874	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	16	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	4 x KT 小




订货号	42164.200	高度	17 mm
EAN	4251269307881	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	16	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	4 x KT 小




订货号	42162	高度	17 mm
EAN	4251269307850	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	2 x KT 大




订货号	42162.200	高度	17 mm
EAN	4251269307867	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	2 x KT 大




订货号	42141	高度	17 mm
EAN	4251269307713	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	86 × 66 mm
电缆的数量	48	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	84 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	12 x KT 小




订货号	42141.200	高度	17 mm
EAN	4251269307720	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	86 × 66 mm
电缆的数量	48	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	84 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	12 x KT 小




订货号	42140	高度	17 mm
EAN	4251269307690	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	86 × 66 mm
电缆的数量	18	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	84 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	4 x KT 小 2 x KT 大




订货号	42140.200	高度	17 mm
EAN	4251269307706	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	86 × 66 mm
电缆的数量	18	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	84 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	4 x KT 小 2 x KT 大




订货号	42145	高度	17 mm
EAN	4251269307775	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	86 × 82 mm
电缆的数量	64	螺钉孔的数量	6
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	102 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	16 x KT 小




订货号	42145.200	高度	17 mm
EAN	4251269307782	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	86 × 82 mm
电缆的数量	61	螺钉孔的数量	6
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	102 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	16 x KT 小




订货号	42144	高度	17 mm
EAN	4251269307751	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	86 × 82 mm
电缆的数量	34	螺钉孔的数量	6
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	102 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	8 x KT 小 2 x KT 大




订货号	42144.200	高度	17 mm
EAN	4251269307768	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	86 × 82 mm
电缆的数量	34	螺钉孔的数量	6
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	102 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	8 x KT 小 2 x KT 大




订货号	42143	高度	17 mm
EAN	4251269307737	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	86 × 82 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	6
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	102 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	4 x KT 大




订货号	42143.200	高度	17 mm
EAN	4251269307744	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	86 × 82 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	6
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	102 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	4 x KT 大




订货号	42149	高度	17 mm
EAN	4251269307836	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	86 × 126 mm
电缆的数量	96	螺钉孔的数量	8
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	146 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	24 x KT 小




订货号	42149.200	高度	17 mm
EAN	4251269307843	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	86 × 126 mm
电缆的数量	96	螺钉孔的数量	8
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	146 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	24 x KT 小



订货号	42148	高度	17 mm
EAN	4251269307812	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	86 × 126 mm
电缆的数量	36	螺钉孔的数量	8
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	146 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	8 x KT 小 4 x KT 大



订货号	42148.200	高度	17 mm
EAN	4251269307829	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	86 × 126 mm
电缆的数量	36	螺钉孔的数量	8
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	146 mm	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	8 x KT 小 2 x KT 大




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42147
4251269307799
1
6
35 mm
120 mm
146 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
86 × 126 mm
8
5,8 mm
钢，镀锌
6 x KT 大




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42147.200
4251269307805
1
6
35 mm
120 mm
146 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
86 × 126 mm
8
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
6 x KT 大




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42216
4251269308055
10
24
17 mm
98 mm
58 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
钢，镀锌
6 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42216.200
4251269308062
10
24
17 mm
98 mm
58 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
6 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42212
4251269308031
10
9
35 mm
98 mm
58 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
钢，镀锌
2 x KT 小
1 x KT 大




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42212.200
4251269308048
10
9
35 mm
98 mm
58 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
2 x KT 小
1 x KT 大




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42204
4251269307935
10
16
17 mm
72 mm
58 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
钢，镀锌
4 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42204.200
4251269307942
10
16
17 mm
72 mm
58 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
4 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42206
4251269307959
10
1
35 mm
72 mm
58 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
钢，镀锌
1 x KT 大



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42206.200
4251269307966
10
1
35 mm
72 mm
58 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
1 x KT 大