

KTMB 183 | 多范围电缆穿芯适用KEL 183电缆引入系统

适用于电缆直径 34 - 75 mm / IP54 / UL type 12



KTMB-P至KTMB-S穿芯适用于直径最大为75 mm的电缆。这些穿芯可与KEL 183电缆引入框架一起使用。

这些多范围穿芯不可拆分，都预留有特定范围的电缆引入区域。

空白穿芯KTMB-O可以用于接受指定范围内的电缆尺寸。对于直径最大为55mm的电缆，可以对KTMB-O的膜进行穿孔或切割（电缆直径减去10 mm）。

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无卤, 无硅

产品优势

- 安装的电缆直径达到 75 mm
- 可以多角度安装坚硬的电缆

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 颜色 长度 宽度 高度	41410 4251269307133 1 灰色 (类似 RAL 7035) 91 mm 86 mm 19 mm	安装高度 盲孔穿芯 对于电缆直径	2 mm 1 盲孔穿芯
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	41415 4251269307140 1 1 灰色 (类似 RAL 7035) 91 mm 86 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 34 - 44 mm 1 x 34 - 44 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41420
4251269307157
1
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
91 mm
86 mm

高度
安装高度
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
44 - 54 mm
1 x 44 - 54 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41425
4251269307164
1
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
91 mm
86 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
54 - 64 mm
1 x 54 - 64 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41430
4251269307171
1
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
91 mm
86 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
64 - 75 mm
1 x 64 - 75 mm