

KVT-W90 | 可分式 90° 电缆格兰头

适用于带连接器的电缆, M32/M50 / IP54



IP54

RoHS compliant

C_{RU} US

REACH COMPLIANCE

DNV

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

Made in Germany

可分的KVT-W90电缆格兰头用于以90°角引入和密封预先端接的电缆。它同样适用于不带端子或连接器的电气，气动或液压管线以及波纹管（例如引入控制面板，机柜或机械设备），并满足IP54防护等级。

KVT 50-W90非常适合固定波纹管或光滑的软管。用户可以选择各种规格的电缆穿芯。通过使用多孔穿芯，一根电缆格兰头最多可布置16根线。

产品包装包含聚酰胺螺母和密封圈。 可分防松螺母需单独订购。


规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	聚碳酸酯
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-30 C° 到 100 C°
属性	无卤, 无硅
安装形式	锁头螺母拧紧

产品优势


- 以90°的安装方式安装在机箱里
- 适用于引入有端子或标准电缆
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 适用标准或者公制尺寸

产品类型和尺寸




订货号	45404
EAN	4251269311406
包装单位	10
电缆的数量	4
电缆的最大直径	17 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
高度	40 mm

安装高度	26 mm
公制孔尺寸	M32
圆形开孔尺寸	32,3 mm
线	M32 × 1,5
线的长度	11,5 mm
用穿芯安装	1 x KT 小




订货号	45406
EAN	4251269311413
包装单位	10
电缆的数量	4
电缆的最大直径	17 mm
颜色	黑色
高度	40 mm


安装高度	26 mm
公制孔尺寸	M32
圆形开孔尺寸	32,3 mm
线	M32 × 1,5
线的长度	11,5 mm
用穿芯安装	1 x KT 小




订货号	45424	安装高度	46,5 mm
EAN	4251269311444	公制孔尺寸	M50
包装单位	5	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	16	线	M50 × 1,5
电缆的最大直径	17 mm	线的长度	11,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	用穿芯安装	4 x KT 小
高度	61 mm		



订货号	45426	安装高度	46,5 mm
EAN	4251269311451	公制孔尺寸	M50
包装单位	5	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	16	线	M50 × 1,5
电缆的最大直径	17 mm	线的长度	11,5 mm
颜色	黑色	用穿芯安装	4 x KT 小
高度	61 mm		



订货号	45414	安装高度	46,5 mm
EAN	4251269311420	公制孔尺寸	M50
包装单位	5	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	1	线	M50 × 1,5
电缆的最大直径	35 mm	线的长度	11,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	用穿芯安装	1 x KT 大
高度	61 mm		



订货号	45416	安装高度	46,5 mm
EAN	4251269311437	公制孔尺寸	M50
包装单位	5	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	1	线	M50 × 1,5
电缆的最大直径	35 mm	线的长度	11,5 mm
颜色	黑色	用穿芯安装	1 x KT 大
高度	61 mm		