

# QT-AT-PP | 适配器穿芯

浩亭PushPull 推拉式设备连接技术，防护等级达到IP54



IP54

REACH COMPLIANCE

C<sub>RU</sub> US

Made in Germany

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A

RoHS

compliant

适配穿芯QT-AT-PP也是基于大型QT穿芯设计。框架以聚酰胺和合成橡胶合模而成。

开孔可实现基于浩亭PushPull系统的所有耦合器嵌入式组装。

将QT-AT-PP装配到易科智连可分框架，可以实现对预制端头的电缆以及标准电缆的布线，同时实现在一个电缆引入框架系统内为浩亭PushPull连接器创建接口。免除在机柜上为连接器单独开孔的麻烦。

QT-AT-PP提供IP54的防护等级。


## 规格

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| IP防护等级（EN 60529） | IP54            |
| 材料               | 合成橡胶<br>底架：聚酰胺  |
| 阻燃等级             | UL94-V0, 自熄灭    |
| 温度               | -40 C° 到 100 C° |
| 属性               | 无硅, 无卤          |

## 产品优势

- 通过使用QT-AT-PP 穿芯，连接器可以直接集成到电缆引入框架中
- 无需在墙上单独开孔
- 节省空间的解决方案
- 穿芯适用于所有浩亭PushPull适配器
- 减少安装工时

## 产品类型和尺寸



|      |               |
|------|---------------|
| 订货号  | 42602         |
| EAN  | 4251269323010 |
| 包装单位 | 10            |
| 长度   | 40 mm         |
| 宽度   | 39 mm         |
| 高度   | 17 mm         |
| 安装高度 | 2 mm          |