

ST-B-HD | ST-B-HDD 堵头

用于多孔薄膜电缆引入底板，符合FDA



FDA

Made in Germany

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

规格

材料	聚丙烯
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 120 C°
属性	无硅, 无卤, 更高耐腐蚀性, 防油防尘

产品类型和尺寸

	订货号	70500
	EAN	4251269323461
	包装单位	10
	长度	16 mm
	颜色	蓝色 (类似RAL 5005)
	直径 D1	8 mm
	直径 D2	6 mm

	订货号	70501
	EAN	4251269323478
	包装单位	10
	长度	16 mm
	颜色	蓝色 (类似RAL 5005)
	直径 D1	12 mm
	直径 D2	10 mm

易科智连提供ST-B-HD信号蓝类型的堵头，并提供STB-HDD可检测版本。


信号蓝能确保清晰可见的颜色识别。

ST-B-HDD堵头由高分子化合物和金属颗粒组合而成。这些可以用于金属探测器，X射线设备和视觉检测系统。

ST-B-HD和ST-B-HDD堵头特别适合应用于制药应用和食品工业。


产品优势

- 用于密封已刺穿但不再使用的电缆入口薄膜
- 蓝色清晰可见
- ST-B-HDD：可应用于金属探测器X射线检测设备
- 高抗耐芳香族化合物




订货号
EAN
包装单位
长度
颜色
直径 D1
直径 D2

70502
4251269323485
10
16 mm
蓝色 (类似**RAL 5005**)
15 mm
12 mm




订货号
EAN
包装单位
长度
颜色
直径 D1
直径 D2

70503
4251269323492
10
16 mm
蓝色 (类似**RAL 5005**)
19 mm
16 mm




订货号
EAN
包装单位
长度
颜色
直径 D1
直径 D2

70504
4251269323508
10
21 mm
蓝色 (类似**RAL 5005**)
25 mm
22 mm




订货号
EAN
包装单位
长度
颜色
直径 D1
直径 D2

70620
4251269323515
10
16 mm
蓝色 (类似**RAL 5005**)
8 mm
6 mm




订货号
EAN
包装单位
长度
颜色
直径 D1
直径 D2

70621
4251269323522
10
16 mm
蓝色 (类似**RAL 5005**)
12 mm
10 mm



订货号
EAN
包装单位
长度
颜色
直径 D1
直径 D2

70622
4251269323539
10
16 mm
蓝色 (类似**RAL 5005**)
15 mm
12 mm



订货号
EAN
包装单位
长度
颜色
直径 D1
直径 D2

70623
4251269323546
10
16 mm
蓝色 (类似**RAL 5005**)
19 mm
16 mm



订货号
EAN
包装单位
长度
颜色
直径 D1
直径 D2

70624
4251269323553
10
21 mm
蓝色 (类似RAL 5005)
25 mm
22 mm

icotek[®]
smart cable management